

性能特点

- 真彩液晶显示
- 线性功放输出，不受市电影响
- 过零启动，过零切断功能
- 电流上下限设定，报警功能
- 具有5组记忆，测试结果自动保存
- 1-9级电弧侦测功能
- 单键飞梭及USB数据存储



Yd9911 YD9911A 系列

PLC RS232 标配

- LCD液晶显示
- 线性功放输出，不受市电影响
- 过零启动，过零切断功能
- 电流上下限设定，报警功能
- 具有5组记忆，测试结果自动保存
- 1-9级电弧侦测功能



YD9810 YD9810A YD9811 YD9811A 系列

PLC RS232 标配

技术参数

型 号	YD9810	YD9810A	YD9811	YD9811A
输出电压范围	0kV-5kV (AC)	0kV-5kV (AC) 0kV-6kV (DC)	0kV-5kV (AC)	0kV-5kV (AC) 0kV-6kV (DC)
电压分辨率	10v			
电压准确度	2%±(2%设定值+5V)			
电压频率	50Hz, 60Hz 可选		50Hz, 60Hz 可选	
最大测量电流	12mA (AC)	12mA (AC) 5mA (DC)	20mA (AC)	20mA (AC) 10mA (DC)
电流准确度	2%±2个字			
电压上升时间	0.1s-999.9s 0.1步进			
测试时间	0.2s-999.9s 0.1s步进			
电弧侦测功能	可选1-9级			
记忆组	1-5组			
通讯接口	PLC接口, RS232C			
其它	198V-242V AC, 0℃-40℃, 20%-80%RH			
外形尺寸	326×102×380 (mm)			
重量	9kg			
型 号	YD9911		YD9911A	
输出电压范围	0kV-5kV (AC)		0kV-5kV (AC) 0kV-6kV (DC)	
电压分辨率	10v			
电压准确度	2%±(2%设定值+5V)			
电压频率	50Hz, 60Hz 可选			
最大测量电流	12mA (AC)		12mA (AC) 10mA (DC)	
电流准确度	2%±2个字			
电压上升时间	0.1s-999.9s 0.1步进			
测试时间	0.2s-999.9s 0.1s步进			
电弧侦测功能	可选1-9级			
记忆组	1-5组			
通讯接口	PLC接口, RS232C			
其它	198V-242V AC, 0℃-40℃, 20%-80%RH			
外形尺寸	345×110×400 (mm)			
重量	9kg			