

高压大功率脉冲群耦合/去耦网络

EFTN 69100TM



符合下列标准

- > IEC/EN 61000-4-4
- > GB/T 17626.4

概述

EFTN 69100TM为满足IEC 61000-4-4要求的手动三相耦合/去耦网络，具有可靠性好、性能稳定、使用方便等特点。最大带载能力：AC 690 V，100 A。

特点

- > EUT 供电电源高到 690 V AC
- > 供电电流能力为 100 A
- > 内置温度计
- > 符合 EN/IEC 61000-4-4: 2012 标准
- > 体型轻便，应用于现场测试的理想设备
- > 性价比高

应用领域

- | | |
|--------|---------|
| > 通讯 | > 信息技术 |
| > 电信 | > 军用 |
| > 医疗 | > 航空 |
| > 广播电视 | > 新能源电力 |
| > 铁路 | |

技术参数	
EUT (供电) 电压	690 V AC, 线对线, 线对地
EUT 电流 (AC or DC)	Max. 100 A 持续
EFT/burst 脉冲峰值电压	Max 4.2 kV
耦合路径	L1、L2、L3、N、PE任意耦合
耦合投切方式	手动投切
耦合电容	33 nF
耦合衰减	<2 dB
EUT注入端的残余脉冲电压	不超过施加试验脉冲电压的10%
温度监控	双金属温度计 0 °C ~ +150 °C
接地装置	4 mm 香蕉插头
EFT注入端口	BNC母头
EFT注入方式	单线或多线同时注入

通用参数	
仪器重量	约15 kg
环境温度	15 °C ~ 35 °C
相对湿度	35% ~ 85% RH (无凝露)
气压范围	75 kPa ~ 106 kPa

附件
测试线、接地线、同轴线、说明书



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号
电 话：0512-68413700 68413800 68413900
E-mail：info@3ctest.cn
www.3ctest.cn

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

北京办事处

地 址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦
D座D206室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路(与丈八三路交汇)绿地
中央广场维萨瀛海大厦2204室
电 话：029-68985077

台 湾

台湾利诺科技有限公司
地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
电 话：+886-2-89121185
Email: sales@richtec.com.tw
www.richtec.com.tw

韩 国

TESTEK Co., LTD.
Add.: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, South Korea.
Tel: +82 70 4099 2071,
E-mail: woo@testek.co.kr
www.testek.co.kr

新加坡

QUANTEL PTE LTD.
Add.: 25 Kallang Ave, #05-02, 339416, Singapore
Tel: +65 6745 3200
Email: engtat.ong@sg.quantel-global.com
www.quantel-global.com

美 国

THE EMC SHOP
Add.: 7401 Galilee Rd. #160, Roseville, CA 95678,
USA
Tel: +1 844 423 7435
Email: brendon.berg@theemcshop.com
www.theemcshop.com

俄罗斯

CDIP LLC
Add.: Room 7, Building 5, House 69, Ryabinovaya
Street, Moscow 121471, Russia
Tel: +7 (495) 956 20 22
Email: info@cdip.ru
www.cdip.ru