

anbai

绝缘电阻测试仪

AT6830/AT6833

产品特性

- 测量参数：绝缘电阻
- 测量范围：最高 1TΩ
- 输出电压：50V~1000VDC
- VFD 显示屏
- 标配自动化设备接口



AT6830/AT6833

产品介绍

新款 AT6830 额外提供一组 500mA 预充电接口，为分选机提供预充电电源。

新版 AT6833 最高电压升至 1000V

仪器拥有分选功能，分选讯响设置，还可配备 Handler 接口，应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。并可配 RS232C 接口，用于远程控制和数据采集与分析。

产品参数

AT6830/6833	
测量参数	绝缘电阻
输出电压	AT6830: 50V, 100V, 250V, 400V, 500V AT6833: 50V, 100V, 250V, 400V, 500V, 1000V
基本准确度	<10G: 3% ≥ 10G: 5% ≥ 100 G : 10%
测试范围	AT6830: 50kΩ~500GΩ AT6833: 50K~1TΩ 50V: 50kΩ~50GΩ 500V: 500kΩ~500GΩ 1000V: 1MΩ~1000GΩ
读数	9999
量程	自动 手动
测试速度	55 次 / 秒, 15 次 / 秒, 3 次 / 秒
校正	全量程开路清零
显示结果	直读值
充电定时器	无
比较器	1 组记录, HI/LO 不合格讯响
接口	RS-232C 接口 Handler 接口
其它	VFD 高清屏 键盘锁和数据保持功能
电源要求	电压: 198VAC ~ 240VAC 频率: 50Hz 功率: 最大 30VA
尺寸	外尺寸 (mm) :
重量	445(宽)x129(高)x351(深) 5kg
附件	ATL507: 三端测试夹 ATL108: RS232 通讯电缆