

anbai

交流耐压测试仪

AT9210B/AT9220B

产品特性

- 额定输出：0.050kV-5.000KV
- 测试电流：0.001mA-10.00mA
- 触摸 + 按键控制
- 大屏显示
- 中英文操作界面
- 标配 RS232, Handler 接口



AT9210B/AT9220B

产品介绍

AT9210B/20B 系列交流耐压测试仪采用 5 寸彩色液晶显示屏，同时搭载主流高性能的 32 位 ARM 处理器。

体积小、重量轻，超高性价比，操作方便。AT9210B/20B 交流耐压测试仪可广泛应用于应用于家用电器、变压器、电气设备、元器件的安全性检查。

该仪器配备 Handler 接口（PLC 接口）、RS232C, USB 可方便地与 PC 进行数据通讯和远程控制，满足自动化测试，提高生产效率。

产品参数

AT9210B / 9220B NEW		
耐压测试		
额定输出	AC	0.050kV-5.000KV (分辨率0.001 (1V) ± (2%× 读数 + 5 个字) 50Hz 或 60Hz 输出波形：正弦波，失真度小于 3% (纯阻负载)
	电压调整率	±(2%× 读数 +5V) 从空载到满载
测试电流	AC	AT9210B:0.001mA-10.00mA (分辨率0.001 / 0.01 精确度± (2%× 读数 + 5 个字) AT9220B :0.001mA-20.00mA (分辨率0.001 / 0.01 精确度± (2%× 读数 + 5 个字)
	放电功能	测试结束后自动放电
电弧侦测	1-9 级 (AC / DC), 出厂默认为 5	
电压上升时间	0.1s-999.9s	
电压测试时间	0.3s-999.9s	
电压下降时间	0.1s-999.9s	
接口	Handler 接口 (PLC 接口)、RS232C、USB	
一般特征		
电源要求	电压：90VAC ~ 250VAC 频率：50Hz~60Hz 功率：最大 400VA	
尺寸重量	250mm (宽) ×120mm (高) ×320mm (深) 8kg	
订货信息		
附件	ATL900E 高压测试线一副 ATL108 通讯线 ATL900-E 高压测试棒	