



产品功能

建筑物中（避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管、散热器、卫生间、厨房等对象）的金属构件之间等电位联结电阻测量，各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻测量，开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻测量。

产品特点

- 1. 具有线组校验功能，测量准确。
- 2. 微欧计功能
- 3. 报警功能。
- 4. 数据存储功能，能存储 6000 组数据。
- 5. RS232 接口数据上传功能，存储数据可以上传电脑，保存打印。

技术规格

|       |                                                 |  |
|-------|-------------------------------------------------|--|
| 产品型号  | ETCR3600 智能型等电位联结电阻测试仪                          |  |
| 量 程   | 0.01 Ω ~40 Ω                                    |  |
| 显 示 率 | 0.0001 Ω                                        |  |
| 功 率   | 测量功率≤10W；最大工作电流≥1A                              |  |
| 测量精度  | 0.1 Ω ~40 Ω ， Δ≤1% · Rx （Rx 为被测电阻值）             |  |
|       | 0.01 Ω ~0.1 Ω ， Δ≤10% · Rx                      |  |
| 检测方式  | 2 路 A/D 同时检测                                    |  |
| 电 源   | DC 7.4V 2.6Ah 可充锂电池                             |  |
| 主机尺寸  | 205mm×200mm×85mm                                |  |
| 质 量   | 1.2kg                                           |  |
| 显示模式  | LCD: 128dots×64dots；显示域：44mm×27mm               |  |
| 测量时间  | 3 秒/次                                           |  |
| 数据存储  | 6000 组（掉电或更换电池不会丢失数据）                           |  |
| 报警提示  | 测试值超过报警设定值时，“嘟--嘟--嘟--”报警提示                     |  |
| 测试线长  | 5 米/条（可以根据现场距离加长）                               |  |
| 溢出显示  | 超量程溢出功能：“OL”符号显示                                |  |
| 电池电压  | 当电池电压降到约 5V 时，电池电压低符号显示。                        |  |
| 随机附件  | 测试仪：1 件；测试线：2 条；RS232 专用通讯线：1 条；充电器：1 件；仪表包：1 件 |  |