

电气安规测试仪器

TH9302/TH9302C/TH9302B/TH9302D 型AC/DC耐压绝缘测试仪

性能特点

- 简易的可操作性
- 6种测试项目或组合，9个测试存储区
- 接触检查功能（TH9302C、TH9302D）
- RS-232C界面作为标准
- 继电器输入输出HANDLER接口，支持PLC
- 外部控制接口，支持同步或远程控制
- 电压上升时间：0.1s-999.9s
- 测试等待时间：0.1s-999.9s

应用

- 自动化测试系统
- 家用电器
- 变压器、电机
- 电气设备
- 电热器具
- 照明行业
- 新能源汽车
- 电子元器件
- 医疗设备

技术参数

产品型号		TH9302		TH9302C		TH9302B		TH9302D	
耐压测试									
电压输出	AC	电压范围	0.10kV—5.00kV						
		电压波形	正弦波						
		失真度	<3%						
		工作频率	50、60Hz可选						
		频率精度	±1%						
		输出功率	60VA（5.00kV/12mA）						
		电压调整率	±（2.0%+50V）（额定功率）						
	DC	电压范围	0.10kV—6.00kV					-----	
		信号源频率	600Hz					-----	
		输出功率	25VA（5.00kV/5mA）					-----	
		电压调整率	±（2.0%+100V）（额定功率）					-----	
电压分辨率		10V							
电压精度		±(2.0%设定+20V)							
电压产生方式		DDS信号源加AB类功放							
电流测试	AC	电流范围	0.01mA - 10mA						
		短路电流（瞬间）	>20mA (设定输出电压>500V)						
		电流分辨率	0.01mA						
		电流精度	±(2%读数+2个字)						
		实际电流	OFF-0.01mA-10mA						
	DC	电流范围	1mA - 5.00mA					-----	
		电流精度	±(2.0%读数+2个字)					-----	
	放电功能		测试结束后自动放电DCW)					-----	
绝缘电阻测试									
输出电压			0.10V ~ 1.00kV					-----	
电压分辨率			10V					-----	
电压精度			±(2.0%读数+10V)					-----	
最大输出电流			5mA					-----	
输出瞬间短路电流			>10mA (设定输出电压>500V)					-----	
负载调整率			≤1%（额定功率）					-----	
电阻测量范围			0.02MΩ - 10GΩ					-----	



NEW

标配 RS232 ☒ RS485 ☒ HANDLER ☒

体积（mm）：340（W）×120（H）×450（D）
净重：12kg

电气安规测试仪器

TH9302/TH9302C/TH9302B/TH9302D 型AC/DC耐压绝缘测试仪

电阻显示量程 (1000V)		5mA	0. 2MΩ-1MΩ	-----
		1mA	1MΩ-10MΩ	-----
		100uA	10MΩ-100MΩ	-----
		10uA	100MΩ-1GΩ	-----
		1uA	1GΩ-10GΩ	-----
电阻测量准确度		≥500V		-----
		1MΩ - 1GΩ±(5%读数+5个字)		
		1GΩ - 10GΩ±(10%读数+5个字)		
		<500V		
		0. 1MΩ - 1GΩ±(10%读数+5个字)		
		1GΩ - 10GΩ仅供参考无精度要求。		
电流测量准确度		±(2%读数+2个字)		-----
电弧侦测				
测量范围	AC	1mA - 20mA		
	DC	1mA - 20mA		-----
比较器				
判别方式		窗口比较方式（条件I _下 <I _上 ）		
		I _下 ON：当 I _下 <I _x <I _上 ， PASS；		
		当 I _x ≤I _下 或I _x ≥I _上 ， FAIL		
		I _下 OFF：当 I _x <I _上 ， PASS；		
		当 I _x ≥I _上 ， FAIL		
		绝缘电阻判别方式同上		
电流量上限设置I _上	AC	0. 01mA - 10mA		
	DC	1uA - 5mA		-----
电流量下限设置I _下 (LOWEROFF)	AC	0. 01mA - 10mA		
	DC	1uA - 5mA		-----
电阻上限设置		OFF， 1MΩ-10GΩ		-----
电阻下限设置		0. 1MΩ - 10GΩ		-----
判别输出		PASS/FAIL LCD及LED分别显示,声音报警		
其他功能				
后面板输出孔		-----	有	----- 有
接触检查		-----	支持	----- 支持
参数设定				
电压上升时间		0. 1s - 999. 9s		
测试时间设定		0. 3s - 999. 9s（在TIMER ON时）		
时间准确度		±（0. 2%设定值±0. 1s）		
测量功能				
键盘锁		防止意外修改测试条件，或禁止测试条件被修改		
电流超量程判断		硬件快速判断绝缘崩溃，比电压采样更快捷安全，减少对产品的冲击损伤		
ARC电弧侦测		采样电流的突变信号，判断回路潜在的隐患及大概的规模		
高压指示		窗口指示和LED灯指示		
存储与接口				
文件编程和存储		可编程9个测试文件		
USB接口		无		
开机参数保存		设定参数保存为默认参数，下次开机可以自动恢复		
控制接口		HANDLER		
通讯接口		RS232C， RS485		
一般技术指标				
工作温度、湿度		0℃-40℃, ≤80%RH		
电源		100V-121V， 198V-242V, 47. 5-63Hz		
功耗		≤300VA		
外形体积		340mm×120mm×450mm		
重量		约12kg		