

**RPB® GX4® 是一款智能气体监测仪**，能够对多达4种气体进行同时检测，确保用户及其员工所呼吸空气是安全气体。



## 实时监测

从发光显示屏上对多达4种气体进行同时监控，并配有内置安全电源储备，确保在断电情况下，装置可以运行18小时。RPB® GX4®智能气体监测仪跟踪并记录供气质量。

## 高级报警系统

配有03dBA断续报警器。可为远程操作人员连接外部报警器。

## 其它防护可采用3个传感器

此外，目前还有一氧化碳（CO）传感器、硫化氢（H<sub>2</sub>S）传感器和氧气（O<sub>2</sub>）传感器可供选择。一氧化碳（CO）等许多气体可能不容易检测。虽然低水平的接触可能不会立即致命，但持续接触低水平的气体会产生累积效应，进而导致健康问题。



### 零件料号

| 零件料号      | 产品描述                                   |
|-----------|----------------------------------------|
| MT08400CE | GX4® 气体检测器；英国/欧洲堵头（无传感器）               |
| MT0842001 | GX4® 传感芯；一氧化碳（CO）- 10ppm <sup>1</sup>  |
| MT0842002 | GX4® 传感芯；一氧化碳（CO）- 5ppm <sup>2</sup>   |
| MT0842003 | GX4® 传感芯；硫化氢（H <sub>2</sub> S）- 10ppm  |
| MT0842004 | GX4® 传感芯；氧气（O <sub>2</sub> ）- 19.5-23% |
| MT08231   | GX4® 铝壁架                               |
| MT08434   | GX4® 辅助电缆 15m（50英尺）带裸露的两端              |
| MT08435   | GX4® 辅助闪光灯，带15m（50英尺）电缆                |
| MT08436   | GX4® 辅助闪光灯& 声音报警塔 15m（50英尺）电缆          |
| MT08422   | GX4® 歧管替换件                             |

<sup>1</sup> CGA G-7.1-2011 Grade D & AS-NZS 1715:2009

<sup>2</sup> EN12021:2014