

Elcometer 2210 蔡恩(Zahn)粘度浸杯

Elcometer 2210 蔡恩(Zahn)浸杯杯体呈U型，由回形线悬吊着。是测定油漆、清漆及类似产品稠度的理想仪器。

只需将浸杯浸入待测物再提出来，计算液体从孔口排空所需的时间。

有五种不同孔口尺寸的浸杯可选，范围从5至1840cSt。



标准:

ASTM D 1084-D, ASTM D 4212

技术规格

部件编号	产品描述	孔口直径	范围(cSt) ¹	证书
K0002210M001	Elcometer 2210/1 蔡恩浸杯 (Zahn) 1号杯	1.8mm	5 - 56	◇
K0002210M002	Elcometer 2210/2 蔡恩浸杯 (Zahn) 2号杯	2.7mm	21 - 231	◇
K0002210M003	Elcometer 2210/3 蔡恩浸杯 (Zahn) 3号杯	3.8mm	146 - 848	◇
K0002210M004	Elcometer 2210/4 蔡恩浸杯 (Zahn) 4号杯	4.3mm	222 - 1110	◇
K0002210M005	Elcometer 2210/5 蔡恩浸杯 (Zahn) 5号杯	5.3mm	460 - 1840	◇
K0002210M001C	Elcometer 2210/1 带校准证书	1.8mm	5 - 56	● (e)
K0002210M002C	Elcometer 2210/2 带校准证书	2.7mm	21 - 231	● (e)
K0002210M003C	Elcometer 2210/3 带校准证书	3.8mm	146 - 848	● (e)
K0002210M004C	Elcometer 2210/4 带校准证书	4.3mm	222 - 1110	● (e)
K0002210M005C	Elcometer 2210/5 带校准证书	5.3mm	460 - 1840	● (e)

¹ 仅供参考

(e) 排出时间证书

● 作为标准提供证书

◇ 标配中含有批次校准证书。