

Halo Hook 环形挂钩

36KV 系统架空电缆 电流表

HALO HOOK 环形挂钩是便携式的开口电流互感器 用于精确地测量高电压电流导体 范围在0—2000A 适合用于最高到36KV的系统电压

仪器应用使用适合的绝缘操作孔,可以快速和简单地粘在仪器的底部 通过一个“通用齿条”连接物。把环形勾住导体周围, RMS电流的峰值读数可以被存储在LCD显示屏上并且可以保持直到重置。

典型应用包括点负载调查, 相序平衡在一次和二次电路和电流通过高压引线建立其完整性的监控。坚固的设计使得仪器适合在户外使用, 被用作电力工具在全世界使用。带有填充物的包装和完整的使用说明都包含在内。

主要特点

- 轻量化 1.28Kg
- 快速轻松地采取抽查
- 成型的塑料头用于导体 最大5.8cm直径
- 用于高处或者地下应用
- 峰值保持和跟踪模式
- LCD显示 自动量程
- 真有效值读数
- 3.5位LCD显示
- 最大电流 1999 最小0.1
- 显示响应时间: 3 s 到满量程
- 3% 读数±1 个字节精度
- 温度范围: -18-50
- 自动关闭
- 操作湿度范围: 80%RH 120°F
- 最大电压: 36KV AC 相电压
- 可替换9V 电池-40+小时连续测量
- 薄膜类型, 触觉响应控制面板
- 尺寸开口: 5.8cm*9.4cm

订货号: 205A910

