

Micro Junior 2 高精度微欧计



数字微欧计Micro Junior 2, 是一款专业可保证高精度小电阻测量的微欧计, 大容量锂电池可以实现一次充电2000次10A电阻测试, Micro Junior 2 是一款防水能力极强, 坚固耐压的仪器, 同时也是重量最轻的微欧计之一。

电阻测试范围	0.00 $\mu\Omega$... 400 k Ω
精度	$\pm 0.1\%$ Rdg
分辨率	5 Digits or 0.01 $\mu\Omega$
电流量程	1mA ... 10A DC
操作温度	-10°C to 60°C
重量	5.9 kg (13 lbs.)
供电电源	lithium-ion battery 16.4V / 6Ah



Micro Junior 2

技术参数

电流量程	电阻测量范围	精度	分辨率
10 A F/R*	0.00 $\mu\Omega$... 40 m Ω	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 0.1 \mu\Omega$	5 Digits or 0.01 $\mu\Omega$
10 A	0.0 $\mu\Omega$... 40 m Ω	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 1 \mu\Omega$	5 Digits or 0.1 $\mu\Omega$
1 A F/R*	0.0 $\mu\Omega$... 1 Ω	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 1 \mu\Omega$	5 Digits or 0.1 $\mu\Omega$
1 A	0.000 m Ω ... 1 Ω	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 10 \mu\Omega$	5 Digits or 0.001 m Ω
0.1 A	0.00 m Ω ... 10 Ω	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 0.1 m\Omega$	5 Digits or 0.01 m Ω
10mA	0.0 m Ω ... 400 Ω	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 1 m\Omega$	5 Digits or 0.1 m Ω
1 mA	0.0 Ω ... 40 k Ω	$\pm 0.1\%$ Rdg $\pm 0.1 \Omega$	5 Digits or 0.1 Ω
< 1 mA	40 k Ω ... 400 k Ω	$\pm 1\%$ Rdg	4 Digits

F/R* = automatic Forward / Reverse current measurements

附件

- 电流线 2 x 3 meters
- Potential cables 2 x 3 meters
- 电源适配器
100 to 265 V AC
- 操作手册
- Toolbox 软件

通用规格

型号	接口
Micro Junior 2	9 Pin RS232 串口
尺寸	内存
L: 410 mm (16.1")	2000组数据存储
W: 337 mm (13.3")	显示
H: 178 mm (7")	LCD 图形显示带背光
重量	前面板
5.9 kg (13 lbs.)	密封电镀处理

选件

- MJO 201
Kelvin 探针
- TP X1
外部温度探头

德国GMC-Instruments集团
高美测仪（天津）科技有限公司 / GMC-Instruments (TianJin) Co., LTD.
电励士（上海）电子有限公司 / GMC-I (ShangHai) Power Measurement CO., LTD.
邮箱:info@gmci-china.cn 官网: www.gmci-china.cn
电话:021-63801098 022-83726250 Fax:022-83726251

