

- 电池供电
- 大功率直流（15A / 30V）
- 充电感应负载高达 1500 亨利
- 2 个独立的测量通道
- 任何高电流测试系统的最高精度和精度
- 自动测量从 0.00° 起的低电阻...100kΩ
- 消磁电路（高级设计）
- 基于微处理器的系统，内部存储，可处理 10000 多个测试结果
- 通过 USB-Key 或 USB/ RS232 连接进行数据交换
- 测试结果的存储和打印
- 完成自动校准系统 d 系统诊断
- 带自动电阻校正的温度通道
- 标准 USB 2.0 和 RS232（串行）接口
- 纯过滤直流电源，提供最高精度读数
- 带背光和触摸屏的彩色液晶屏
- 面板安装的紧急停止开关
- 安装在坚固的外壳中，用于现场测试
- 全自动冷却曲线分析（选项 AHRT 01）
- 快速放电装置
- 放电指示器 - 放电状态的可见和可听到指示器
- 2 年标准保修

当前范围	测量范围	精度	分辨率
10 - 15 A	0.00 [] ... 1 Ω	± 0.1%路克 ± 0.1 []	5 位数字 0.05 []
5 - 10 A	0.0 [] ... 3 Ω	± 0.1%Rdg ± 0.2 []	5 位数字 0.1 []
1 - 5 A	0.0000mΩ ... 15 Ω	± 0.1%Rdg ± 0.5 []	5 位数字 0.5 []
0.5 - 1 A	0.000 mΩ ... 30 Ω	± 0.1%Rdg ± 2 []	5 位数字 1
0.1 - 0.5 A	0.000 mΩ ... 300 Ω	± 0.1%Rdg ± 5	5 位数字 2 []
25 - 100 但	0.00 mΩ ... 1200 Ω	± 0.1%Rdg ± 20 []	5 位数字 10 []
< 25 但	1.2 kΩ ... 10 kΩ	± 0.1%Rdg ± 100 mΩ	5 位数字 200 mΩ
< 25 但	10 kΩ ... 100 kΩ	± 0.5%Rdg ± 10 Ω	4 位数字 20 Ω

电阻范围： 0.00 Ω 至 100 kΩ

电感范围： 0 亨利到 1500 亨利

温度： 工作 -10°C 至 +60°C

存储： 储存 -20°C 至 +70°C

- 型号: WR14
 - 尺寸 L: 470 毫米 (18.5 英寸) W: 357 毫米 (14.1 英寸) 高: 176 毫米 (6.9 英寸)
 - 重量 9.4 千克 (20.6 磅)
 - 输入功率 88 到 264 VAC、47.63 Hz 或 12V 直流 (仅限充电)
 - 输出电压 0 至 30 V 直流
 - 测试当前用户可选择: 25mA ...15A
 - 带背光和触摸屏的彩色液晶屏
 - 前面板密封, 阳极氧化
 - 接口: 2 个 USB 2.0 全速 (1 台主机、1 台设备) 和 9 个引脚 RS232 串行
 - 内存存储在内部存储超过 10 000 个测试结果
 - 温度 工作 +10°C 至 60°C, 存储 +20°C 至 70°C
- 15 A 时 200 次单次测量

