

高精度、宽频带、六通道功率分析仪 8962A1



参数规格

项目	型号	8962A1	项目	型号	8962A1
输入单元		六路	线路滤波		线路滤波器: 500Hz(模拟滤波)/ 100Hz-10kHz(数字滤波)
基本精度		0.15级 ± (读数0.1%+量程0.05%)	频率滤波		频率滤波器: 500Hz(模拟滤波)
测量带宽		DC、0.5Hz-300KHz	效率测量		可测试输入输出效率
输入量程		电压:1000V 电流:40A	转速扭矩		可选配:转速扭矩接口
测量参数		电压U、电流I、频率f、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、峰值电压U _{PK} 、峰值电流I _{PK} 、峰值因数CF、电能累计E、谐波失真、谐波成分、效率等。	显示方式		8寸彩色液晶屏
允许过载		120%倍的电压、电流量程	通讯接口		标配接口:USB、RS232、RS485和以太网口 选配接口:GPIB
采样速率		200K次/秒(16位 电压、电流同时采样)	仪表重量		约12Kg
			整机功耗		<25VA
			工作电源		AC 100V~265V 50/60Hz
			外形尺寸		宽×高×深 442×198×435

仪表尺寸

