

性能特点

- 高亮VFD荧光屏显示
- 相位自动转换
- 过零启动，过零切断功能
- 测试时间、报警值连续设定
- 测试数据自动保存



YD2653 YD2653A 系列

PLC 标配

- 测试电压，电流数字显示
- 内置大功率隔离变压器
- 报警值连续设定
- 操作简单，性能可靠



YD2668-3A YD2668-3B YD2668-3C 系列

技术参数

型号	YD2653		YD2653A
电压显示范围	50V-250V (AC)		
电压显示分辨率	1v		
电压显示精度	±3%		
电流测量范围	0.01mA-20mA		
电流显示分辨率	0.01mA (2-20) mA 0.001mA (0.001-2) mA		
电流上下限设置	0.01mA-20mA		
电流显示精度	±3%		
隔离变压器容量	500VA		1000VA
测量时间设置	0.1s-999s		
显示方式	数字显示		
通讯接口	PLC接口，RS232C选配		
其他	198V-240V AC, 0℃-40℃, 20%-80%RH		
外形尺寸	405×145×350 (mm)		
重量	15kg		20kg
型号	YD2668-3A	YD2668-3B	YD2668-3C
电压显示范围	10V-250V (AC)		
电压显示分辨率	1v		
电压显示精度	±3%		
电流测量范围	0.01mA		
电流显示分辨率	0.01mA		
电流上下限设置	0.01mA-20mA		
电流显示精度	±3%		
隔离变压器容量	1500VA	100VA	500VA
测量时间设置	1-99s		
显示方式	数字显示		
通讯接口	PLC接口，RS232C选配		
其他	198V-240V AC, 0℃-40℃, 20%-80%RH		
外形尺寸	405×185×300 (mm) 405×140×360 (mm)		
重量	23kg	20kg	14kg