

ZX1655系列热敏电阻测试仪

Thermistor Meter



简要说明

ZX1655系列热敏电阻测试仪是针对热敏电阻分选设备而专门设计配套的智能型直流低电阻测试仪，也可对变压器、电机、开关、继电器、接插件等各类直流电阻进行测试的仪器。

性能特点

- 0.05%测试精度，测量速度快(40次/秒)
- 温度测量与显示，温度补偿功能
- 14档合格，1档上超，1档下超分选
- 测试模式多（常规模式，基准模式，比较模式，双路模式）
- 可测试PTC（正温度系数）、NTC（负温度系数）热敏电阻
- 键盘锁定功能，关机自动保存测试条件，下次无需重设定
- 支持U盘升级，可快速将测试结果、条件存到U盘
- 不需要任何软件便可实现EXCEL表格灵活的数据记录功能
- 测试条件保存, 仪器内部50, U盘500组测试文件


订购信息

- ZX1655 测量范围 $1\mu\Omega$ - $3M\Omega$ ，温度补偿，热敏电阻测试
- ZX1655A 测量范围 $10\mu\Omega$ - $300k\Omega$ ，温度补偿，热敏电阻测试
- ZX1655B 测量范围 $1\mu\Omega$ - $30k\Omega$ ，温度补偿，热敏电阻测试

主要技术参数

型号		ZX1655	ZX1655A	ZX1655B
测试信号		DC		
测量模式		常规模式，基准模式，比较模式，双路模式		
基本准确度		0.05%+2个字（3M量程精度为0.2%）	0.05%+2个字	0.1%+2个字
测试速度		快:40次/秒、中:15次/秒、慢:6次/秒		
量程方式		自动、保持		
触发方式		内部、手动、自动、外部、总线		
测试电流		1A/100mA/10mA/1mA/100μA/10μA/1μA	100mA/10mA/1mA/100μA/10μA	1A/100mA/10mA/1mA/100μA
量程		30mΩ/300mΩ/3Ω/300Ω 3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ	300mΩ/3Ω/300Ω 3KΩ/30KΩ/300KΩ	30mΩ/300mΩ/3Ω/300Ω 3KΩ/30KΩ
清零功能		短路		
比较器		BIN1 ~ BIN14合格(PASS),LO(下超),HI（上超）		
		合格、不合格LED指示，蜂鸣器提示		
接口		GPIB（选件）、RS232C、UsbHost、USB Device、Handler		
存储器		内部50组，外部U盘500组文件		
温度湿度		0℃ ~ 40℃，相对湿度≤75%		
电源要求	电压	100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac		
	频率	46 ~ 64 Hz，功率大于50 VA		
体积(WxHxD)		310mmx110mmx315mm	310mmx110mmx315mm	310mmx110mmx315mm
重量		4.5Kg	4.5Kg	4.5Kg

附件与选件



ZX25Y04A（标配）
开尔文测试电缆



ZX25Y03（选购）
温度测试探头

全国免费服务热线
400-088-5850

ZXP 致新精密

常州市致新精密电子有限公司

地址：江苏省常州市新北区汉江西路125号
电话：0519-86585866 传真：0519-85192610
邮箱：sales@zxp-zhixin.com
网址：http://www.zxp-zhixin.com

总部技术手机及微信：王工13823521077