



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

01 生化/霉菌培养箱

02 大型生化培养箱

03 生化/霉菌培养箱

04 低温培养箱

05 电热恒温培养箱

06 精密恒温培养箱

07 隔水式恒温培养箱

08 微生物培养箱

09 CO₂培养箱

16

17 光照培养箱/人工气候箱

21

22 恒温恒湿箱

24

25 回旋振荡器

27 恒温培养摇床

29 恒温振荡器

30 大型恒温振荡器

31 落地振荡器

32 振荡机

33 超低温冰箱

35 洁净工作台

37 生物安全柜

38 离心机

39 干燥箱

43 真空干燥箱

48 加热循环槽

51 恒温振荡水槽

54 油浴锅

55 恒温水槽与水浴锅

57 药品稳定性试验箱

63 步入式药品实验室

64 老化试验箱

64 热空气消毒箱

65 高低温(交变)试验箱

66 高低温(交变)湿热试验箱

67 紫外耐候试验箱

68

69 氙灯耐候试验箱

70 盐雾腐蚀试验箱

71 电阻炉

74

75 旋转蒸发器

78 循环水真空泵

79 耐腐蚀隔膜泵

80 循环冷却器

81 磁力搅拌器

83

84 顶置电动搅拌器

85 氮吹仪

86 漩涡混合仪

87 多用途试管搅拌器

88 孵育器/金属浴

89 恒温金属浴

90 微孔板迷你离心机

91 均质分散机

93 粘度计

96

97 控制器介绍

98 选购件介绍

多用途试管搅拌器

可从低速到高速稳定地强力振荡与搅拌, 只需一台即可完成从试管到微孔板、烧杯的搅拌。

产品特点

- 可进行触摸模式与连续运转模式两种运转模式的选择。
- 通过LED条形图显示转速, 因此可确认转速及振荡的强弱。
- 装上搅拌器底座, 可作为搅拌器使用, 最高可搅拌2000ml的容量(最大转速1500rpm)。

技术参数

型号	B-1N	B-1FN	B-2N	B-2FN
转速/振幅	200~2500rpm (搅拌器功能时200~1500rpm) /4.5mm			
转速设定/旋转控制方式	滑动设定/微电脑式转速反馈方式			
附加功能	自动(触摸)启动/连续运转的切换方式			
电机/功率	高转速DC有刷马达/约18W			
箱体尺寸/材质	115*230*60mm/压铸铝合金			
电源	AC100~240V 50/60Hz (带专用AC适配器)			
重量	2.1kg			
标准配件	单配件	单配件, 配件底座, 平配件, 管配件, 微孔板底座, 搅拌器底座	单配件	单配件, 配件底座, 平配件, 管配件, 微孔板底座, 搅拌器底座
价格	RMB2900	RMB3500	RMB2980	RMB3580

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、单配件..... ¥50元
- 2、配件底座 (FA用) ¥80元
- 3、平配件..... ¥200元
- 4、微孔板底座..... ¥100元



多管漩涡混匀仪

BTV-100多管漩涡混匀仪, 一次可最多混合处理50个样品。可选配多种配件, 满足不同规格试管漩涡混合的需要。

产品特点

- 可一次处理50个样品;
- 两种工作模式: 持续工作或点动式;
- LCD显示速度、时间、微处理器控制速度和时间;
- 微处理控制;
- 标配12mm泡沫试管架、托盘垫;

技术参数

型号	调速范围	调速精度	定时范围	周转直径	最大承重	顶部面板尺寸	仪器尺寸	净重	电源	功率	价格
BTV-100	500~2500rpm	±50rpm (在2500rpm检测)	1min~100h	3.6mm	4.5kg	31.1x18.4 cm	250x426x480	21.5kg	230V, 50/60Hz	60W	RMB11800

选购件:(增加选购件交货期7天)



产品类型	描述	孔数	尺寸规格mm	价格
BTV-B01	Φ10mm泡沫试管架	50	245 × 132 × 45 mm	RMB230
BTV-B02	Φ12mm泡沫试管架	50	245 × 132 × 45 mm	RMB230
BTV-B03	Φ13mm泡沫试管架	50	245 × 132 × 45 mm	RMB230
BTV-B04	Φ16mm泡沫试管架(可放15ml离心管)	50	245 × 132 × 45 mm	RMB230
BTV-B05	Φ25mm泡沫试管架	15	245 × 132 × 45 mm	RMB230
BTV-B06	Φ29mm泡沫试管架(可放50ml离心管)	15	245 × 132 × 45 mm	RMB230
BTV-B00	可替换托盘垫(上&下)	/	305 × 178 × 25 mm	RMB200

多管漩涡混匀仪
多用途试管搅拌器