



实验室仪器的升级换代产品

理想的实验室伙伴

持之一恒

01 生化/霉菌培养箱

02 大型生化培养箱

03 生化/霉菌培养箱
04 低温培养箱

05 电热恒温培养箱
06 精密恒温培养箱

07 隔水式恒温培养箱
08 微生物培养箱

09 CO₂培养箱
16

17 光照培养箱/人工气候箱
21

22 恒温恒湿箱
24

25 回旋振荡器
27 恒温培养摇床

29 恒温振荡器
30 大型恒温振荡器

31 落地振荡器
32 摇瓶机

33 超低温冰箱
35 洁净工作台

37 生物安全柜
38 离心机

39 干燥箱
43 真空干燥箱

48 加热循环槽
51 恒温振荡水槽

54 油浴锅
55 恒温水槽与水浴锅

57 药品稳定性试验箱
63 步入式药品实验室

64 老化试验箱
64 热空气消毒柜

65 高低温(交变)试验箱
66 高低温(交变)湿热试验箱

67 紫外耐候气候试验箱
68

69 氙灯耐候气候试验箱
70 盐雾腐蚀试验箱

71 电阻炉
74

75 旋转蒸发器
78 循环水真空泵

79 耐腐蚀隔膜泵
80 循环冷却器

81 磁力搅拌器
83

84 顶置电动搅拌器
85 氮吹仪

86 漩涡混合仪
87 多用途管搅拌器

88 孵育器/金属浴
89 恒温金属浴

90 微孔板送风离心机
91 均质分散机

93 粘度计
96

97 控制器介绍
98 选购件介绍

真空干燥箱—多箱 多功能真空干燥箱!

多箱真空干燥箱

程序液晶控制

电子

电池

半导体

用途概述

本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处理,可同时满足不同试验条件下的实验对比,为用户节省试验时间提高效率。

产品特点

- 工作室采用不锈钢板制成,确保产品经久耐用,外箱体可选配全不锈钢SUS304材料,便于清洁。
- 长方形真空室,使有效容积达到最大,能充分利用空间。
- 弹性双层钢化玻璃门观察工作室内物体,一目了然。
- 箱门闭合松紧可调节,整体成型的合成硅橡胶门密封圈,确保箱内高真空度。
- 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
- 每层箱体可独立加温、独立抽真空、独立注氮气,互不干扰。
- 低噪声进口真空泵,真空控制稳定可靠。
- 可增配置多层隔板、LED照明(选配)

隔板直接加热和控制

- 每一块隔板都有单独的温度传感器,单独的控制回路对不同的装载物干燥有着精确的响应,每一块使用的搁板在设定、监测温度和定时都能独立显示和控制;加热元件直接安放在搁板的下面,因此不会造成温度的偏差,测量更精确,控温更稳定;加热和操作时间比内胆四周捆绑加热式加热时间缩短50%以上。

程序控制(选配)

- 程序控制操作,可根据工艺需求设定加热、真空保持和氮气保持时间,确保每批次烘烤一致性,最大限度降低产品的烘烤差异性。

技术参数

技术指标	型号	多箱真空干燥箱			
		BPZ-6090-2 BPZ-6090-2B (二箱)	BPZ-6120-2 BPZ-6120-2B (二箱)	BPZ-6210-2 BPZ-6210-2B (二箱)	BPZ-6140-3 BPZ-6140-3B (三箱)
电源电压		AC220V 50HZ			
输入功率		2200W	3350W	3550W	3100W
控温范围		RT+10~200℃			
温度分辨率/波动度		0.1℃/±1℃			
达到真空度		133Pa			
真空表		机械指针式			
工作环境温度		+5~40℃			
内胆尺寸(mm)W×D×H		450×450×450(单层)	500×500×500(单层)	600×600×600(单层)	380×600×620(单层)
外形尺寸(mm)W×D×H		740×810×1470	790×860×1570	880×960×1770	880×980×1910
搁板		2块(独立控温)×2	3块(独立控温)×2	3块(独立控温)×2	2块(独立控温)×3
工作室/外箱材料		不锈钢304(1Cr~18Ni9Ti)/静电喷塑工艺			
真空表		进口真空表			
价格		RMB43900 RMB53900	RMB58000 RMB68000	RMB72000 RMB83000	RMB93000 RMB105000

多箱真空干燥箱系列



*性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH

- 注: 1、BPZ系列真空干燥箱配真空泵和干燥罐
2、(二箱)真空干燥箱接到订单后,交货期为25天
3、(三箱)真空干燥箱接到订单后,交货期为30天
4、带“B”为进口真空泵
5、如选配程序控制接到订单后,交货期为30天

选购件:(增加选购件交货期7天)

- 1、惰性气体进气阀..... ¥500元
2、液态水过滤器(按规格型号定价,适用高温干燥用)..... ¥700元
3、干燥罐..... ¥550元
4、可选配排气油污过滤装置(建议6个月更换一次)..... ¥2500元