

Novo-Gloss 60 KM光泽仪

Rhopoint Novo-Gloss 60 KM

便捷的小型单角度光泽度计，适合中等光泽的油漆和塑料等测量。

Novo-Gloss 60 KM 简单易操作，并且可根据 ISO、ASTM、DIN 和 JIS 测量 60° 光泽度。



Novo-Gloss 60 KM 是一种提供 60° 测量角度的便携式光泽度计，符合 ISO、ASTM、DIN 和 JIS 规范。

借助其便捷的菜单和界面便可执行语言设定、校正、测量和统计等功能。Novo-Gloss 60 KM 价格实惠，适合中等光泽的样品。为完善生产控制，该光泽度计可存储多达 2000 条测量记录，以便进行统计计算。

主要特征

- 测量快、耗时短
- 图形化趋势分析，完整的机载结果统计信息，可轻松生成报告。
- 易于进行批处理——可由用户定义批处理大小和名称，从而更高效地测量多个样品
- 测量和批次均可实现无软件数据传输
- 支持蓝牙传输数据——将测得的各个读数直接传输到 Microsoft Excel 或其他程序
- 合格/不合格两个选项，轻松识别不符合项
- 符合主要国际标准，例如 ASTM D523、ISO 2813、ASTM D2457

6mm*12mm
分辨率
量程
重复性
再现性

规格表

型号	Rhopoint Novo-Gloss 60 KM
光泽度 Gloss	测量角度 60°
	测量范围 0-1000GU
	测量面积 6mm×12mm
	测量精度 分辨率 0.1 GU 量程 0 - 10 GU 10 - 100 GU 100 - 1000 GU 重复性 ± 0.1 GU ± 0.2 GU ± 0.2 % 再现性 ± 0.2 GU ± 0.5 GU ± 0.5 %
	适用标准 ISO 2813, ASTM D523, ASTM D2457, DIN 67530, JIS 8741
	电源 内置锂电池、AC 适配器
其他	内存 8MB (约 2000 个数据)；用户自定义批次
	数据传输 USB 连接 (无需安装软件)；支持蓝牙传输数据
	大小 65mm(H)×140mm(W)×50 mm(D)
	重量 330g
	使用环境 温度：15° ~40° C 相对湿度 85% 以下无凝露
	显示语言 中文、英文、日文、法文、西班牙文、德文、意大利文、土耳其文
	标准配件 光泽校正板 数据线 校准证书 软布 定位辅助器 电源适配器 U 盘 (含数据软件、操作说明书、数据导出模板) 简易操作指南 软包
	另售配件 4 种标准板 (高中低光泽板、镜面)



• 规格若有更改，恕不另行通知。

• Rhopoint 是Rhopoint Instruments Ltd. 在英国及其他国家的注册商标。