

UTE9800系列 智能电参数测量仪

智能电参数测量仪(又名数字功率计),是一款经济便携型测量仪,自动量程切换,拥有基频45Hz到65Hz,带宽5kHz,集电压、电流、功率、功率因素为一体的多功能测量仪。

产品特点

- 4窗口LED 数码屏显示
- 支持数据保持功能,方便读数
- 适合工业用产线半2U机柜标准
- 标配RS-232数据接口(仅UTE9901)
- 电压电流自动量程切换,提高测量精度
- 具备静音及按键锁屏功能(仅UTE9901)
- 电流、功率上下限设置及报警功能(仅UTE9901)
- UTE9901五参数测量:V A W PF/Hz, UTE9800 四参数测量: V A W PF
- 真有效值测量范围,电压:3.0V ~600.0V, 电流:0.005A~20.00A, 功率:0.05W~9999W, 功率因数, 频率:45Hz~65Hz, 带宽5kHz



■ UTE9901系列

技术参数

型号	UTE9800	UTE9901
显示	红色LED,4个窗口:V A W PF	红色LED,4个窗口:V A W PF/Hz
电压范围	3.0V ~600.0V (1个量程)	
电流范围	0.005A~9.999A / 10.00A~20.00A (2个量程)	
功率范围	0.05W~99.99W/999.9W/9999W (3个量程)	
量程切换	自动	
功率因数范围	0~1.000	
频率范围	基频45Hz到65Hz,带宽5kHz	
电压、电流、有功功率精度	±(0.4%读数+0.1%量程)	
功率因数精度	±(0.4%读数+0.1%量程)	
频率精度	±(0.1%读数+0.01%量程)	
电压分辨率	0.1V	
电流分辨率	0.001A/0.01A(2个量程)	
功率分辨率	0.01W/0.1W/1W(3个量程)	
温度系数	300ppm/°C	
上下限判定功能	无	功率和电流上下限4个设定: P Hi (Power high), P Lo (Power low), A Hi (Current high), A Lo (Current low)
通讯接口	无	RS-232C
显示保持	有	有
静音	无	有
按键锁	无	有
上位机软件	无	有
电源	输入电压: AC 220V ±10% 频率50/60Hz	
精度环境	18°C~28°C, 30%~75%RH	
存储环境	-10°C~50°C, 80% RH以下不凝结	
工作海拔	≤2000米	

◆ 基本参数

机身颜色	灰
机身重量	2.7kg
机身尺寸	340mm×88mm×214mm
标准配件	国标电源线×1；保修卡×1；
选配配件	UTE-L10A 10A国标三插头转香蕉头电源连接线×1 UTE-L16C 16A连接线带鳄鱼夹×1 UTE-L16A 16A国标三插头转香蕉头电源连接线×1
标准包装数量（外箱）	2
标准包装尺寸	400mm×300m×325mm
标准包装箱毛重	7kg

◆ 产品订购信息

类别	型号	显示	电压	电流	功率
店面	UTE9800	V A W PF	3.0V~600V	0.005A~20A	0.05W~9999W
店面	UTE9901	V A W PF/Hz	3.0V~600V	0.005A~20A	0.05W~9999W

📦 标准包装配件(UTE9800)



产品资料二维码



产品视频二维码