

产品名称：程控电容器绝缘耐压分析仪

型号：CS18015SI



性能特点

- 采用 TFT5.6 寸 640*480 彩色液晶屏显示设置参数和测试参数，显示内容丰富醒目。
- 直流输出 5.000kV/100mA 的情况下保证纹波电压有效值小于 3%。
- 直流测试时充电电流报警值和测试漏电流报警值分别设置。
- 直流电流测试的分辨值为 1nA。
- 直流耐压测试具有延时报警功能。
- 测试过程为：电压上升、测试、放电、等待。
- 具有自动放电功能，在放电时液晶屏实时显示电压值；

技术参数

型号		CS18015SI	
DCW	输出电压	范围	0.050kV~5.000kV
	精度	± (1% 读值+2V)	
	分辨率	1V	
	最大输出功率	500W	
	最大额定电流	100mA	
	电流档位	2uA、20uA、200uA、2mA、20mA、100mA 自动	
纹波电压		纹波电压有效值<3%	



创新 精致 卓越 与众不同

	最大充电电流	100mA
	电压上升时间	0, 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间	0, 0.3s~999.9s 0=连续测试
	电压下降时间	0, 0.3s~999.9s 0=电压下降时间关
	间隔时间	0, 0.3s~999.9s 0=间隔时间关
	延时报警时间	0, 0.3s~999.9s 0=延时报警时间关
IR	输出电压	范围 0.050kV~5.000kV
		精度 ±(1%+0.2%满量程)
		分辨率 1V
	最大上限设定值	100GΩ
	最大下限设定值	99.9GΩ
	最小下限设定值	1MΩ
	电压上升时间	0, 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间	0, 0.3s~999.9s 0=连续测试
	间隔时间	0.0s~999.9s 0=间隔时间关
	自动切换档位	可设置为开、关
电压表	放电时间	≤200ms
	范围	DC 0.050kV~5.000kV
		精度 ± (1%读值+2V)
	分辨率	1V
电流表	显示数值	均方根值
	测量范围	DC 0 ~ 100mA
		分辨率为 2uA 档: 0.001uA, 20uA 档: 0.01uA, 200uA 档: 0.1uA, 2mA 档: 1uA, 20mA 档: 10uA 100mA 档: 100uA
	测量精度	± (1%+量程 0.5%)
电阻表	测量范围	1MΩ~100GΩ
	分辨率	1MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ, 10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ, 1000MΩ~9999MΩ:1MΩ 10GΩ~100GΩ:10MΩ
		0.050kV~0.100kV: 0.1MΩ~999MΩ ±15%, 0.101kV~0.300kV: 1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~5000MΩ ±10% 0.301kV~0.500kV: 1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~9999MΩ ±10% 0.501kV~3.000kV: 1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~9999MΩ ±10% 10GΩ~100GΩ ±20% 3.001kV~5.000kV: 1MΩ~999MΩ ±5%, 1000MΩ~9999MΩ ±10% 10GΩ~100GΩ ±15%
	精度	
计时器	范围	0~999.9s
	分辨率	0.1s
	精度	± (0.1%+50ms)