



# FRONTIER™ 5306

微量迷你离心机



## 精工设计 经典之作

Frontier™ 5000系列离心机均为原装进口产品，为您提供高品质的实验室离心体验。FC5306为Frontier™ 5000系列中的入门级产品，得益于OHAUS全球领先的工业设计，FC5306较常规Mini产品拥有更方便的操作体验、更高的产品品质、更好的安全保障。

### 产品特点:

- **简易全面**—无需按键操作，开机即用，更简易更耐用。免工具拆卸设计，无需任何工具即可轻松装卸转子。大容量8孔设计可直接装配1.5ml或2ml离心管，额外配备0.2ml和0.5ml适配器及4xPCR8联排转子，提供您0.2ml到2ml不同规格的离心要求。
- **精工品质**—整机进口，采用高品质直流电机，静音、寿命长且升降速度更快。精工设计，采用高强度外包材质，抗摔打，抗挤压。
- **安全保障**—配备不平衡监控系统，系统在不平衡时将自动停止运转，同时也有效提高离心机使用寿命。采用双层安全保护，任一保护开关打开都将停止运转。低压直流接入，有效提高实验室用电安全系数。透明机盖采用高强度材质，可有效抵御离心甩出冲击，将风险控制于机体内部。

# FRONTIER™ 5306 微量迷你离心机

## 技术参数

型号	FC5306	
转子	角转子	PCR转子
转速	6000 rpm	
离心力	2000 g	
旋转方向	逆时针	
最大容量	8x1.5 ml/2 ml	4 x 0.2 ml PCR8-联排 或者 32 x 0.2 ml 单个离心管
适配器	0.2 ml/0.5 ml	-
加速时间	≤ 2 S	
减速时间	≤ 3 S	
驱动系统	DC24V 直接驱动, 低噪音电机	
电源要求	适配器输入: 100-240V~50/60Hz 1.5A 适配器输出: 24V --- 2.0A	
外形尺寸(WxDxH)	150 x 168 x 128 mm	
净重	1.1 kg (含角转子)	
运输尺寸(WxDxH)	216 x 305 x 194 mm	
运输重量	1.9 kg	
安全性	符合IEC61010-2-020标准	
EMC电磁兼容性认证	FCC Part 15, ICES-001 Class B, EN 61326-1:2013, Class B, IEC 61326-1:2012, Class B	

## 订货信息/订货号/标准配置

微量迷你离心机FC5306 订货号: 30129567

- Frontier™ 微量迷你离心机主机, 型号: FC5306
- 24V 2A 直流电源
- 圆形角转子(8 x 1.5 ml/2 ml), 订货号: 30129559
- 4 x 0.2 ml PCR8-联排矩形转子, 订货号: 30129560
- 0.2 ml 适配器8个, 订货号: 30129561
- 0.5 ml 适配器8个, 订货号: 30129562
- 说明书



PCR转子



角转子



直流电源



适配器



奥豪斯官方微信

奥豪斯仪器 OHAUS INSTRUMENTS  
地址: 上海市桂平路680号33号楼7楼  
邮编: 200233  
电话: (021)64855408  
传真: (021)64859748  
<http://www.ohaus.com>  
客户咨询邮箱: [inquirychina@ohaus.com](mailto:inquirychina@ohaus.com)  
售后服务邮箱: [ohauservice@ohaus.com](mailto:ohauservice@ohaus.com)

**4008 - 217 - 188**

**Customer Center**



奥豪斯始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。奥豪斯公司保留修改的权利。如有变更, 恕不另行通知。