

HI98318 (GroLine)

电导率 EC / TDS 总固体溶解度测量仪

防水设计，大屏幕 LCD，

自动温度补偿功能，1 个校准点自动校准

检测数据稳定显示

外置温度传感器进行温度检测

适用于培养箱、温室栽培等快速检测



规格详述:

		HI98318		
EC/TDS	测量范围	0.00 – 6.00 mS/cm	0 – 3000 ppm(0.5)	0 – 4000 ppm(0.7)
	解析度	0.01 mS/cm	10 ppm(0.5)	10 ppm(0.7)
	精度	±2% F.S.		
	校准	自动校准，1 个校准点（1.41mS）		
	快速校准	1 点校准，使用 HI5036 或 HI50036P 快速校准液		
	TDS 转换系数	0.5（500ppm）或 0.7（700ppm）		
温度	范围	0.0– 50.0°C / 32.0 – 122.0°F		
	解析度	0.1°C / 0.1°F		
	精度@25°C	±0.5°C / 1°F		
其他参数	温度补偿	自动补偿，0.0– 50.0°C / 32.0 – 122.0°F 范围		
	电池/寿命	CR2032 锂电池，连续工作 250 小时		
	自动关闭	8 分钟，60 分钟设定或禁止关机功能		
	环境	0– 50°C / 32.0 – 122.0°F，RH 100%最大		
	尺寸	160 x 40 x 17mm		
	总量	75 g		
标准配置：快速校准液 20ml x 4，电池，定制包装盒，说明书，合格证				