

Fluke 302 PRO 钳形表



主要特性

- 全新机身设计的 Fluke 302 PRO 交流钳形表更加小巧美观，符合中国工程师对产品大小、外观及手感的要求，让钳形电表的使用方法变得更灵活简单；
- 交流电流量程 400A，可以满足不同应用需求；
- 符合 CAT IV 300V/CAT III 600V 的高安全等级；
- 背光功能；
- 两年保修；

产品概述: Fluke 302 PRO 钳形表

Fluke 302 PRO 紧凑型交流钳形表，使用方法简便，可以满足日常基础电气维护的需要，并且具有以下特点：交流电流 400A，可以满足不同应用需求；全新机身设计让 Fluke 302PRO 交流钳形表更加小巧美观，符合中国工程师对产品大小、外观及手感的要求。

产品规格: Fluke 302 PRO 钳形表

技术指标		
		302 PRO



交流电流	量程	400.0 A
	精度	1.8 % ± 5
交流电压	量程	600 V
	精度	1.5 % ± 5
直流电压	量程	600 V
	精度	1.0 % ± 5
电阻	量程	400 Ω/4000 Ω
	精度	1 % ± 5
通断测试蜂鸣器		≤ 70 Ω
尺寸	高 x 宽 x 厚(mm)	207 x 75 x 34
	钳口大小	30 mm
安全等级		CAT IV 300V/CAT III 600 V
工作温度		0 °C 至 40 °C
储存温度		-30 °C 至 60 °C
电池		2 节 AA 电池
IP 等级		IP30

Ordering information



Fluke 302 PRO

型号：Fluke 302 PRO 钳形表

-
- Fluke 302 PRO 钳形表一台
 - TL75 表笔
 - 2 节 AAA 电池
-

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2023 福禄克公司
05/2023

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229