

Fluke 930 转速计



主要特性

- 6位背光显示屏清晰读取数据
- 信号侦测提醒避免无效检测动作
- 最大最小平均值锁定判断读数抓住重要信息
- 设置/关闭自动关机功能

产品概述: Fluke 930 转速计

Fluke-930转速计是F931转速计的低配版，区别于F931的接触非接触两用功能，仅配置了非接触式转速计检测功能

产品规格: Fluke 930 转速计

量程	光学（非接触式）测量 1 至 99999 转/分
精度	±0.02%读数 ±1个字
传感距离（光学）	500 mm
电池类型	(2) 1.5 V LR6（碱性）5号电池
电池寿命	约 40 小时
工作温度	0 °C 至 +50 °C (32 °F 至 122 °F)

存放温度	-20 °C 至 +70 °C (0 °F至 160 °F)
重量	250 g (0.55 lb)
尺寸	175 x 60 x 28 mm (7 x 2.5 x 1 in)

Ordering information



Fluke 930

Fluke 930 非接触式转速计

Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2023 福禄克公司
05/2023

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563

未经许可，本文档禁止修改

福禄克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229