

PINTEK

4 位數, 雙顯示器, 雙組輸出 100瓦特直流電源供應器

特點:

- 4 位數雙顯示器(綠色顯示電壓/紅色顯示電流)
- 超低連波與雜訊: $<0.3 \text{ mVrms}$
- 超高電壓及電流讀出值: $10\text{mV}/1\text{mA}$
- 10轉VR電壓及電流設定旋鈕(選擇性最佳)
- 雙組輸出: $0\sim30\text{V}/0\sim3\text{A}$; 5V 固定/ $0\sim3\text{A}$



PW-4032

BP-253

- 18號線, 2000V工作電壓, 耐溫 80°C
- 安規標準 UL 1803 Standard E56290
- 最大負載10 Amps, 線長100cm
- 本機附送一組(一紅,一黑)符合安規請安心使用!

Pintek Electronic Co., Ltd
www.pintek.com.tw

PW-4032 100 瓦特 直流 電源 供應 器



規格

電源變壓器:	E.I. 型(方型)變壓器
最大連續輸出功率:	105瓦特
外露散熱片最大上升溫度:	< 40°C
等效輸出:	0~30V/0~3A, 5V 固定 / 0~3A; 雙通道輸出
定量電壓模式	
負載穩壓率:	± 0.01% + 10mV
電源穩壓率:	± 0.01% + 5mV
連波與雜訊:	< 0.4mVrms
定量電流模式	
負載穩壓率:	< 15mA
電源穩壓率:	± 0.01% + 2mA
連波與雜訊:	< 2.5mA rms
5V Fixed Output	
穩定電壓值:	電源穩壓 < 5mV, 負載穩壓 < 10mV
連波與雜訊:	< 1.5mVrms
輸出電壓值誤差:	5V ± 0.25V
最大輸出電流:	3A
顯示器	
電壓顯示:	4 位數 0.36英吋 綠色LED
電流顯示:	4 位數 0.36英吋 紅色LED
誤差值:	0.05% + 3 位(尾數)
一般性	
電源輸入範圍:	ACV 115/230 ± 10%, 50/60Hz
外型尺寸(寬 x 高 x 深):	230 x 170 x 310 公釐
重量:	6.8 公斤

PINTEK

品極電子股份有限公司

台北縣樹林市太平路32號2樓

電話: 02-86859562~3 傳真: 02-86852081

網址 <http://www.pintek.com.tw>

電子信箱: pintek@pintek.com.tw; pintek@ms26.hinet.net

代理商