



●通用规格

- OMP-MX电源
纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个 (标准附件, 用于初次操作检查)
- OMP-MX电池寿命: 通常使用情况下约2.4年
- OMP-MX位置检出方式
电磁感应式旋转编码器
- 标准附件
量杆1件(测量范围300mm以下)
扳手(No.301336) 1件

■选项

- OMP-MX用连接线
1m: No.05CZA662
2m: No.05CZA663
- USB直连数据输入工具
USB-ITN-B(2m): No.06AFM380B
- U-WAVE-T专用连接线
No.02AZD790B 160mm
脚踏开关用: No.02AZE140B
详细信息参见A-27页

■测量数据无线通信系统 U-WAVE

- U-WAVE-TM数据发送装置
264-622 (IP67型)
264-623 (蜂鸣器型)
- U-WAVE-TMB数据发送装置
Mitutoyo Bluetooth® U-WAVE
264-626 (IP67型)
264-627 (蜂鸣器型)
详细信息参见A-17页
- U-WAVE-TM/TMB连接装置
(IP67型/蜂鸣器型通用)02AZF310
详细信息参见A-17和A-19页

卡尺型外径千分尺 343, 143系列 OMP-MX · OMP

- 是可以对标准千分尺难以触及的细微位置进行有效测量的卡尺型千分尺。
- 测量面为硬质合金。
- 带有恒定测力的装置。



■规格

货号	型号	测量范围(mm)	分辨力(mm)	最大允许误差 J _{MPE} (μm)	平面度(μm)	平行度(μm)
数显型(LCD)						
343-250-30	OMP-25MX	0 - 25	0.001	±5	0.3	3
343-251-30	OMP-50MX	25 - 50		±6		
343-252-30	OMP-75MX	50 - 75		±7		
343-253-30	OMP-100MX	75 - 100		±8		4
机械式						
143-101	OMP-25	0 - 25	0.01	±5	0.3	3
143-102	OMP-50	25 - 50		±6		
143-103	OMP-75	50 - 75		±7		
143-104	OMP-100	75 - 100		±8		
143-105	OMP-125	100 - 125		±9		
143-106	OMP-150	125 - 150		±10		
143-107	OMP-175	150 - 175		±11		6
143-108	OMP-200	175 - 200	±12	7		
143-109	OMP-225	200 - 225				
143-110	OMP-250	225 - 250				
143-111	OMP-275	250 - 275				
143-112	OMP-300	275 - 300				

* 关于OMP-MX的功能, 请参见B-8页MDC-MX。
* 本类型不属于防水规格。

■尺寸

测量范围小于100mm
OMP-25MX - 100MX

测量范围小于300mm
OMP-25 - 300

型号	L	a	b	c
OMP-25MX	0	16	11.1	32.9
OMP-50MX	25			
OMP-75MX	50			
OMP-100MX	75			
OMP-25	0	20.8	10.6	28.6
OMP-50	25			
OMP-75	50			
OMP-100	75			
OMP-125	100			
OMP-150	125			
OMP-175	150			
OMP-200	175	16.3	15	32.5
OMP-225	200			
OMP-250	225			
OMP-275	250			
OMP-300	275			

●关于特殊尺寸、特殊规格

我们也可以根据客户需要定制特殊尺寸、特殊规格的产品。对于可以对应的规格等内容, 请向本公司的特约店或您附近的本公司的营业课进行详细咨询。

▼特殊对应事例

- 还提供测量面为球面-平面SR4、球面-球面SR4产品。
- 还提供测量范围在300mm-500mm的产品。