

高度卡尺

测量工具行业的标准

ABSOLUTE数显高度卡尺 570系列 — 带有ABSOLUTE线性编码器 HDS-CX

- 采用未来感的全新涂装。
- 显示部的外观形状采用的平面化设计，更加贴合U-WAVE-T/TC安装装置。
- 按键大尺寸设计，并简化成3个按钮，大大提升了操作性。
- LCD屏幕大型化，读数更加便利。

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo



570-402
HDS-30CX

570-404
HDS-60CX

规格

货号	型号	测量范围 (mm)	分辨力 (mm)	最大允许误差* (mm)/E _{MPE}	最大响应速度	本体质量 (kg)
570-402	HDS-30CX	0 - 300	0.01	±0.03	无限制	4.6
570-404	HDS-60CX	0 - 600		±0.05		6.4

* 最大允许误差·E_{MPE}是根据ISO/TR 14253-6: 2012进行了修订的JIS B 7517: 2018中的一个术语(符号)。
详细信息参见D-40 页。

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

附带测量数据输出功能的产品可连接到测量数据网络系统MeasurLink (详细信息参见A-5页)。

ABSOLUTE[™]



标准附件

- 划线器: No.07GZA000
- 划线器夹钳: No.05GZA033



No.07GZA000 划线器

划线器夹钳
No.05GZA033

选件

- 旋转夹钳* (燕尾槽): No.902053
- 固定杆* (9×9×50): No.953638
- * 用于安装指示表



No.902053

No.953638

数据连接线:

- 1m: No.905338
- 2m: No.905409
- USB直连数据输入工具:
USB-ITN-F(2m): No.06AFM380F
- U-WAVE-T专用连接线
标准用(160mm): No.02AZD790F
脚踏开关用: No.02AZE140F



- 3大按钮设计，可以在握住手轮的状态下直接按【HOLD/DATA】按键，操作更便利。
- 文字显示尺寸从10mm变更为12mm，读取数值更容易。

- 方便操作的平滑手轮。



- 可链接U-WAVE无线传输系统，方便数据管理。