

ST-965

无铅防静电数显电焊台



产品特点：

- LCD屏显示多种设定参数，实现可视化人机互动操作。
- 菜单式操作，三组快捷温度存取键实现常用温度快速切换。
- 智能待机、关机功能，保护用户安全，延长产品使用寿命。
- 温度锁定功能、温度校正功能、温度报警功能、自动关闭加热功能。
- 密码设置功能、摄氏温度和华氏温度可互相转换。



技术规格：

型号	ST-965
输入电压	AC(100V/110V/120V 220V/230V/240) 50/60Hz (可选)
功率	65W
温度范围	80℃~480℃
校温范围	± 50℃
手柄型号	SP-65
发热芯	插拔式发热芯 HS-3065A
烙铁咀型号(标配)	T900-B
包装清单	主机：1台 手柄：1支 烙铁座：1个 电源线：1条 说明书：1本 合格证：1份
产品参数	整机包装：282x210x187(mm) 净重：2.62kg 毛重：2.91kg 外箱包装：8台/箱 外箱尺寸：585x435x400(mm) 净重：23.2kg 毛重：24.5kg
应用领域	● 维修行业进行电子产品检修 ● 电子技术爱好者进行电子装配 ● 工业生产进行电子产品装配 ● 科研部门进行产品开发 ● 各企事业单位电工进行锡焊操作 ● 教学实训

注：T900烙铁头详情见P30页。

ST-9150

无铅防静电数显电焊台

ESD
SAFE



产品特点：

- LCD屏显示多种设定参数，实现可视化人机互动操作。
- 菜单式操作，三组快捷温度存取键实现常用温度快速切换。
- 智能待机、关机功能，保护用户安全，延长产品使用寿命。
- 温度锁定功能、温度校正功能、温度报警功能、自动关闭加热功能。
- 密码设置功能、摄氏度和华氏温度可互相转换。



技术规格：

型号	ST-9150
输入电压	AC(100V/110V/120V ∥ 220V/230V/240) 50/60Hz (可选)
功率	150W
温度范围	80℃~480℃
校温范围	± 50℃
手柄型号	Y950/Y9130/Y9150/N9100 (可选)
发热芯	T950-0.1IS T950-2.0SK / T9130-1.0I T9130-K / T9150-K T9150-B / T9100-0.5I (可选)
包装清单	主机: 1台 手柄(一体式发热芯: 2个) / 电镊子(一体式发热芯: 1个) (可选): 1支 烙铁座: 1个 电源线: 1条 说明书: 1本 合格证: 1份
产品参数	整机包装: 282x210x187(mm) 净重: 3.9kg 毛重: 4.2kg 外箱包装: 6台/箱 外箱尺寸: 435x300x580(mm) 净重: 25.2kg 毛重: 26.18kg
应用领域	● 维修行业进行电子产品检修 ● 电子技术爱好者进行电子装配 ● 工业生产进行电子产品装配 ● 科研部门进行产品开发 ● 各企事业单位电工进行锡焊操作 ● 教学实训

注: T950烙铁头详情见P10页。