


ST-862D

无铅防静电智能热风拆焊台



产品特点：

- LCD屏显示工作温度及状态，实现可视化人机互动操作。
- 菜单式操作，三组快捷温度/风量存取键实现常用温度快速切换。
- 摄氏温度和华氏温度可互相转换。
- 使用无刷风机，风量强劲。
- 插拔式发热芯更换快捷。
- 直风和螺旋风可转换。
- 自动休眠。
- 温度锁定功能，定时工作功能。
- 软件校温控温功能，温度补偿，实现恒温工作。



A2600 风咀转接头



A-2605 A-2608



B-2608 B-2610



发热芯HR-2102A

技术规格：

型号	ST-862D
输入电压	AC(100V/110V/120V 220V/230V/240) 50/60Hz (可选)
功率	1000W
温度范围	100℃~480℃
热风流量	20~130L/min
讯响功能	有(默认开)
手柄型号	SP-102B
包装清单	主机: 1台 热风枪: 1支 说明书: 1本 接地线: 1条 热风枪支架: 1个 电源线: 1条 喷咀: 4个 转接头: 1个 合格证: 1份
包装参数	整机包装: 340x290x187(mm) 净重: 4kg 毛重: 4.39kg 外箱包装: 6台/箱 外箱尺寸: 600x360x580(mm) 净重: 26.34kg 毛重: 27.5kg
应用领域	<ul style="list-style-type: none">● 维修行业进行电子产品检修● 电子技术爱好者进行电子装配● 工业生产进行电子产品装配● 科研部门进行产品开发● 各企事业单位电工进行锡焊操作● 教学实训

喷咀详情见P31

ST-8800D

ESD
SAFE

无铅防静电智能热风拆焊台



A-2000 风阻转接头



A-2131



A-2104



A-2102



A-2105

产品特点：

- 超大LCD屏显示，机身小巧，节省空间使用，温度风量调节方便；
- 具有磁控开关控制功能，手柄放置手柄架上立即进入休眠；
- 采用无刷涡流风机，旋风输出，送风均匀柔和，标配4个喷咀；
- 系统设有自动大风量冷却功能，有效的保护发热芯以及手柄筒的使用寿命；
- 具有独立冷风功能，可应对特殊的使用场景；
- 三组快捷温度按键，可独立设置保存，方便使用；
- 具有密码保护功能和按键锁定功能，有利于管控；
- 具有定时工作功能和用户补偿功能，灵活性强；



发热芯HR-2700A

技术规格：

型号	ST-8800D
输入电压	AC(100V/110V/120V 220V/230V/240) 50/60Hz (可选)
功率	800W
温度范围	100℃~500℃
热风流量	120L/min(Max) 30L/min(Min)
讯响功能	有(默认开)
手柄型号	AP-800B
包装清单	主机: 1台 热风枪: 1支 说明书: 1本 接地线: 1条 热风枪支架: 1个 电源线: 1条 喷咀: 4个 转接头: 1个 合格证: 1份
包装参数	整机包装: 302x175x187(mm) 净重: 1.66kg 毛重: 1.94kg 外箱包装: 9台/箱 外箱尺寸: 545x320x580(mm) 净重: 17.46kg 毛重: 18.5kg
应用领域	<ul style="list-style-type: none"> ● 维修行业进行电子产品检修 ● 电子技术爱好者进行电子装配 ● 工业生产进行电子产品装配 ● 科研部门进行产品开发 ● 各企事业单位电工进行锡焊操作 ● 教学实训

喷咀详情见P31

AT852D ESD SAFE

无铅防静电热风拆焊台



AT850D ESD SAFE

无铅防静电高级热风拆焊台



产品特点：

- LED屏显示工作温度及状态，实现可视化人机互动操作。
- 软件校温控温功能，温度自动补偿，实现恒温工作。
- 双旋钮调节风量、温度，数字直观显示，实现精确控制。
- 采用自主研发螺旋式发热芯，升温快，使用寿命长。
- 智能冷却功能，关机延时送风，有效保护热风手柄。
- 膜片式气泵送风，适用多种风阻使用。

技术规格：

型号	AT852D	AT850D
输入电压	AC(100V/110V/120V 220V/230V/240) 50/60Hz (可选)	
功率	550W	550W
温度范围	100°C~500°C	100°C~500°C
最大气流量	23L/min	23L/min
手柄型号	AP-550B+	AP-550B+
送风类型	膜片式气泵	高级膜片式气泵
定时休眠功能	磁控休眠(不可设置)	20~600秒(可设置)磁控休眠
噪音	<50dB(A)	<50dB(A)
包装清单	主机: 1台 热风枪: 1支 说明书: 1本 喷咀: 2个 热风枪支架: 1个 电源线: 1条 合格证: 1份	主机: 1台 热风枪: 1支 说明书: 1本 喷咀: 4个 热风枪支架: 1个 电源线: 1条 合格证: 1份
包装参数	整机包装: 330x272x195(mm) 净重: 3.58kg 毛重: 3.77kg 外箱包装: 6台/箱 外箱尺寸: 560x350x615(mm) 净重: 22.62kg 毛重: 23.8kg	整机包装: 330x272x195(mm) 净重: 3.58kg 毛重: 3.77kg 外箱包装: 6台/箱 外箱尺寸: 560x350x615(mm) 净重: 22.62kg 毛重: 23.8kg
应用领域	<ul style="list-style-type: none"> ● 研发技术中心, 创客中心的工程师首选产品 ● 适用于个人消费电子, 家电行业, 工业产品的焊接拆焊 ● 广泛应用于大中型、品牌化企业生产作业 ● 适用于高等院校的教育教学 	

喷咀详情见P32

