

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7034-ES6 IULTCS皮革摩擦色牢度試驗機 Iultcs Rub Fastness Tester

GB/T 20991、QB/T 2537、SATRA TM173、ISO 11640、QB/T 2882、EN ISO 20344:2002 7.3

用毛氈在試樣表面進行往復式摩擦,以確定試樣表面摩擦色牢度。
適用於皮革、塑膠和紡織材料。

測試組數 Test station	6組	
摩擦行程 Stroke	36mm	
試件固定夾間距 Space between specimen grips	80mm	
試件拉伸率 Extension rate	1%~20%可調 adjustable	
標準荷重規格 Mass of weight	QB/T2882-2007 ISO 17700-2019 SATRA TM173 BS EN 13516-2002	4.9±0.1N ; 9.8±0.2N
	QB/T2537-2001 ISO 11640-2018	500g±10g ; 1000g±20g
測試頭凹槽尺寸 Cavity of finger	長15×寬15mm · 深度 Depth of 3.9mm±0.1mm	
摩擦速度 Rubbing speed	40±2 r/min	
計數器 Counter	LCD 0~99,999,999	
體積 Dimension(W×D×H)	52×44×52 cm	
電源 Power	1φ AC 220V 50/60Hz 120W (依國別或指定 or specify)	



瞭解更多產品信息，請登錄我司網站 www.gotech.biz