

智能UPS ET1100

应急 稳压 震撼来袭



ET故事

智能化已成为了这个时代的主题，
科技之美散发着暖暖的温度。

ET，源于对人类的关爱，
携智能DNA，划破时空降临地球，
让人类享受到科技的关怀。

ET550/1100，更懂主人，
应急供电、稳压、防浪涌从此智能。



智能产品 INTELLIGENT PRODUCT

智能应急 从容应对突发断电

智能不间断供电。当突发停电或市电异常时，UPS自动供电，确保您从容存储电脑数据资料、从容保存工作文档、从容处理游戏退出.....，再也不用担心突发断电而造成巨大损失。





智能内核

MCU高速处理器

内置MCU强大高速处理芯片。开机时，对逆变器、电池进行自检，做出准确判断，提升负载安全性。当机器在运行时，始终监测电池电压状态，确保输出稳定、安全的电力。

智能稳压

轻松应对复杂用电环境

兼容较宽输入电压/频率范围，轻松应对复杂电网环境，在各种输入波形下，均能确保输出电压稳定，保障电脑等用电设备正常工作。



内置高功率吸收器件，防浪涌保护，滤除各种电网干扰，轻松应对雷击、电网恶化等造成的浪涌破坏。





智能降噪

给您一个安静的办公环境

集成高效低能耗元器件，无风扇设计，智能降噪，
给您一个安静、舒适的办公环境。



小而美 极简工艺设计

简洁流线性面板设计，轻薄机身，
外形小巧，节省空间，随意安放。



高品质



输入线：采用高标准三芯电源输入线，铜线线芯，经过国家标准认证。



材 质：采用优质的环保高强度阻燃材料，高耐磨、高阻燃、高抗冲，电绝缘性好。



电路板：内部电路板高精密设计，保障产品质量，确保提供稳定高效的电源输出。



轻松解决5大难题

突发断电 电压下陷 雷击浪涌 过压问题 欠压问题



技术参数表：

型号： ET1100	额定容量：1100VA/600W	外观尺寸W×D×H：133mm×320mm×190mm
	输入电压：(162VAC~268VAC)VAC	备用时间(半载)：>6分钟
	输入频率：(45~55)Hz	电池充电时间：≤10小时
	输出电压：220×(1±10%)VAC(电池模式下)	转换时间：<10ms
	输出频率：50Hz±1Hz(电池模式下)	重量(净重)Kg：9.0kg
	操作环境：温度0℃~40℃ 湿度20%-90%	插座数量：4* *市电经过智能稳压后的输出插座。

山特公司致力于技术创新和产品完善设计。对产品功能、技术规格的更新，恕不另行通知。图片仅供参考，产品以实物为准。

ET1100



电源小百科：



电源故障	市电断电	电压下陷	浪涌	欠压	过压
产生原因	雷击	大负载启动	雷电、电器设备启停和故障灯	用电高峰期	大负载突然关闭
	电力传输故障	市电切换		负载超出电网的供电能力	市电切换
	自然灾害	供电设备容量小			
后 果	可能导致数据丢失和硬件损坏				

保护你的设备硬件与重要数据

ET1100,你可以有!

