

CDKD-S 彩屏型开关电源

产品介绍



CDKD-S 系列产品是一款单组输出的彩屏型开关电源，具有铝型材材质，长条型外观设计，整系列产品采用同步整流技术，显著降低空载功耗，提高产品效率，具有高达 86% 效率，可广泛应用于通信、LED 显示屏、工业控制等领域。

- 仅 31mm 厚度
- 无风扇设计
- 输出电压可调节
- LED 工作指示灯
- 过载、短路、过电压、过温度保护
- 100% 满载老化测试
- 低功耗、高效率
- CE、EMC、RoHs

选型指南

产品名称	输出回路数	额定功率	输出电压
CDKD	S	□	□
	↓	↓	↓
	S：单回路输出	200W 300W	5V

技术参数

产品型号	CDKD-S 系列彩屏型开关电源
电压范围	180-264VAC(90-132VAC 需要定制)
电压调整范围	± 10%
电压精度	± 1.5%
纹波与噪声	额定输出电压的 1.5% (mVp-p)
电压容差	± 1%
过载保护	10%-50%
负载调整率	± 2%
泄露电流	<2.5mA240VAC
效率	86%

CDKD-S 彩屏型开关电源

技术参数



200W

型号	输出电压	电流范围	纹波及噪声	电压精度	效率	订货号
CDKD-S200-5	5V	0~35A	250mvp-p	±2%	≥85%	CDKDS20005



300W

型号	输出电压	电流范围	纹波及噪声	电压精度	效率	订货号
CDKD-S300-5	5V	0~50A	250mvp-p	±2%	≥86%	CDKDS30005

安装说明

• CDKD-S200-300

