

Hei-FLOW Expert 120

P/N: 523-51010-05-3



重现性高，适用于常规的液体转移

- 单泵头流速为0.45 - 935 ml/min
- 多通道流速为0.005-277 ml/min
- 泵体适用于多通道运行
- 通过模拟旋钮可调泵速5-120rpm。即使在负载变化的情况下，也可保持泵速稳定
- 电子速度控制，控制精度 $\pm 3.5\%$
- 通过模拟接口（0-10V或4-20mA）来控制转速（rpm）、正反转模式及开关功能
- 可选配脚踏板控制器，从通风橱外控制蠕动泵的开启/关闭，提高操作安全性，尤其适用于多样品输送
- “Max”加速设计，一键加速补液及排液

Hei-FLOW Expert 120

过热保护	是
防护等级DIN EN 60529	IP 55
允许的环境条件	5-31°C时，相对湿度最高80% 32-40°C时，相对湿度线性下降，最高为50%
重量	7.6 Kg
电源	100 W
尺寸 (w/d/h)	166 x 256 x 225 mm
单通道泵	0.45– 935 ml/min
多通道泵	0.005– 277 ml/min
流速精度 (没有背压的水)	± 3.5%
速度范围	10-120rpm
转速设定	模拟
电子速度控制	数字
电机控制精度	±0.5%
连续运行(24/7)	是
选择旋转方向	顺时针/逆时针
电机功率	100 W
模拟接口	通过模拟接口（0-10V或4-20mA）来控制转速（rpm）、正反转模式及开关功能
数字接口	-
流量显示器	-
定量给料	-
间歇给料	-
平缓启动	-
电子制动	-
踏板控制器接口	是