

产品参数表

规格

APC公司的Back-UPS 650 , 230V

BK650EI



概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	400 W
额定功率 [VA]	650 VA
产品类型	不间断电源(UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers surge
电缆数量	2
电池类型	铅酸电池
附带设备	软件光盘 文档光盘 2 可分离的IEC C13至C14电源线 USB电缆

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
RBC™ 数量	1
电源电压	12 V
蓄电池容量	9.0 Ah
电池充电电压(瓦)	12 W rated
Battery power in VAH	111 VAh capacity 111 VAh runtime
电池使用寿命	4...6 年
Venturi Pipe	RBC17 ↗

Battery graph comments 此图是基于实际测量的运行时间数据。所有测量均采用新的、完全充满电的电池和平衡电阻负载 (PF = 1.0) 进行。实际运行时间可能会与此图所示值有所不同。实际运行时间依赖于几个变量，包括电池使用时间、电池的充电量、环境条件和所连接负载的特性。

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用途产品的适用性或可靠性

可自动检测、可扩展的延时时间	0
----------------	---

通用

Number of power module free slots	0
-----------------------------------	---

Number of power module filled slots	0
-------------------------------------	---

Redundant	No
-----------	----

物理参数

颜色	灰色
----	----

高度	16.5 cm
----	---------

宽度	9.1 cm
----	--------

深度	28.4 cm
----	---------

净重	6.03 kg
----	---------

安装位置	正面
------	----

Mounting preference	No preference
---------------------	---------------

安装类型	Not rack-mountable
------	--------------------

Two post mountable	0
--------------------	---

USB compatible	Yes
----------------	-----

输入

网络频率	47...63 Hz 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
------	--

输入电压限制	160...286 V 可调 180...266 V
--------	-------------------------------

最大输入电流	7 A
--------	-----

开关电流能力	7 A
--------	-----

输出

最大可配置功率(瓦)	400 W
------------	-------

输出频率(与主频率同步)	47...63 Hz 与主频率同步 50/60 Hz +/- 1 Hz 不同步
--------------	--

拓朴	备用
----	----

波形类型	正弦波逐步逼近
------	---------

Maximum configurable power in VA	650 VA
----------------------------------	--------

转换时间	一般 0.6 秒 : 最多 1 秒
------	-------------------

相符性

产品认证	A- 垫套 C-Tick CE GOST NEMKO
------	--

符合标准	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------	--

环境

运行温度	0...40 °C
------	-----------

相对湿度	5...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	5...95 %
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	45 dBA

通讯与管理

Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	310 J
--------	-------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	49.4 cm
Package 1 Width	18.5 cm
Package 1 Length	41.5 cm
Package 1 Weight	7.31 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	132.5 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	510.86 kg
SCC14	10731304219788

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------

推荐的替代产品