

产品参数表

规格



Easy UPS 3M電池斷路器箱 100-200kVA 400V

E3MBBB100K200H

概要

外观	壁装式断路器箱，用于配合第三方电池解决方案使用
交期	通常 6 周内交付

主要信息

电池类型	VRLA
提供的设备	安装指南

电池与运行时间

空电池槽	0
预装电池	0
安装方式	附加电池机柜
电池的伏安时容量	0 VAh

物理参数

高度	80 cm
宽度	50 cm
深度	28 cm
净重	38 kg
安装类型	Not rack-mountable

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...4921 ft
相对湿度	0...95 % 非凝结

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	120 cm
Package 1 Width	53 cm

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

Package 1 Length	82.5 cm
Package 1 Weight	65 kg
可持续性	
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
RoHS 豁免信息	是
合同保修	
保修单	18 个月

推荐的替代产品