

产品参数表

规格



Galaxy PW 2nd Gen 60kVA 3:1 UPS 220VAC 12 Pulse 220VDC with input transformer, Startup 5x8

EPWUPS60KU12PTS

概要

外观	Transformer-based 60 kVA 3-phase input, single-phase output UPS with 12-pulse SCR technology and a 220 VDC internal DC bus. Ideal for industrial applications, this UPS includes 5x8 start-up service.
交期	特别订单 -- 需要提供交付周期

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 相
Other Output Voltage	380 V 415 V
额定功率 [W]	48 kW
额定功率 [VA]	60 kVA

电池与运行时间

电源电压	192...240 V
放电结束时最大电池电流	346 A

通用

Redundant	No
-----------	----

物理参数

颜色	浅灰色
高度	180 cm
宽度	120 cm
深度	80 cm
净重	876 kg

输入

网络频率	45...55 Hz
输入电压限制	400 V
最大输入电流	134 A

最大耐受短路电流 (Icw)	10 kA
输出	
最大可配置功率(瓦)	48 kW
谐波失真	低于 2%
输出频率(与主频率同步)	50 Hz +/- 1 %
波形类型	正弦波
输出电压 THD	< 2% linear load and < 4% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
Maximum configurable power in VA	60 kVA
相符性	
产品认证	CE
符合标准	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B
环境	
运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3281 ft
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...9999.88 m
声响级别	70 dBA
热消散	7250 Btu/h
IP 保护等级	IP31
通讯与管理	
警报功能	触摸液晶屏用户界面
包装单位	
Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2085 mm
Package 1 Width	928 mm
Package 1 Length	1328 mm
Package 1 Weight	963 kg
可持续性	
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

RoHS 豁免信息

是

合同保修

保修单

1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up

推荐的替代产品