

产品参数表

规格



Galaxy PW 2nd Gen 30kVA 3:1 UPS 220VAC 6 pulse 384VDC, Start-up 5x8

EPWUPS30KU6PS

概要

外观	Transformer-based 30 kVA 3-phase input, single-phase output UPS with 6-pulse SCR technology and a 384 VDC internal DC bus. Ideal for industrial applications, this UPS includes 5x8 start-up service.
交期	特别订单 -- 需要提供交付周期

主要信息

Main Input Voltage	400 V 3 相
Other Input Voltage	380 V 400 V 415 V
Main Output Voltage	230 V 3 相
Other Output Voltage	220/230/240 V
额定功率 [W]	24 kW
额定功率 [VA]	30 kVA

电池与运行时间

电源电压	384 V
放电结束时最大电池电流	86 A

物理参数

颜色	浅灰色
高度	180 cm
宽度	80 cm
深度	80 cm
净重	512 kg

输入

网络频率	45...55 Hz
输入电压限制	400 V
最大输入电流	73 A
最大耐受短路电流 (Icw)	10 kA
输入保护类型	Circuit breaker

输出

最大可配置功率(瓦)	24 kW
谐波失真	低于 2%
输出频率(与主频率同步)	50 Hz +/- 1 °C
波形类型	正弦波
输出电压公差	+/- 1 %
输出电压 THD	< 2% linear load and < 4% non-linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
Maximum configurable power in VA	30 kVA

相符性

产品认证	CE
符合标准	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...2000 m
贮存环境温度	-25...55 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0...10000 m
声响级别	70 dB/1m
热消散	5439 Btu/h
IP 保护等级	IP31

通讯与管理

警报功能	触摸液晶屏用户界面
------	-----------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2085 mm
Package 1 Width	928 mm
Package 1 Length	928 mm
Package 1 Weight	586 kg

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

RoHS 豁免信息

是

合同保修

保修单

1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up

推荐的替代产品