

## 气动搅拌机

说明：气动搅拌机是以压缩空气为工作介质的原动机，它是采用压缩气体的膨胀作用，把压力能转换为机械能的动力装置。

- ◆ 可变转速
- ◆ 防爆 --- 无电力火花
- ◆ 运转不发热；不会烧坏
- ◆ 正反转方向都可以



BGD 722



BGD 723



BGD 725



手提式气动

### 主要技术参数

- ★ 使用流体：压缩空气
- ★ 使用压力：5 kg/cm<sup>2</sup> ( 70 psi )
- ★ 最高使用压力：6 kg/cm<sup>2</sup> ( 85 psi )
- ★ 润滑油：ISO Vg32或相似品。（以油雾器给油是必要的，每分2~3滴）。
- ★ 连续使用：可以（无负荷之连续运转是不可以的）。
- ★ 建议使用转数：（0.3~1）× 最大输出时转数。

| 订购信息             | 电机功率   | 调速范围<br>( r/min ) | 最大扭力<br>( N.M ) | 工作量<br>( KG ) |
|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------------|
| BGD 720 实验室气动搅拌机 | 0.1HP  | 0-1100            | 0.64            | 1-10          |
| BGD 722 台板式气动搅拌机 | 0.25HP | 0-900             | 1.56            | 20-50         |
| BGD 723 推车式气动搅拌机 | 0.25HP | 0-900             | 1.56            | 20-50         |
| BGD 725 台板式气动搅拌机 | 0.5HP  | 0-720             | 4.8             | 200           |
| BGD 728 手提式气动搅拌机 | 0.5HP  | 0-700             | ---             | 10-50         |