

三辊研磨机

说明：BGD 770系列小型三辊研磨机广泛用于油漆、涂料、染料、橡胶、铅芯、皮革、医药、食品、化妆品及绝缘材料等化工行业的科研、试验、配方及微量调试生产，它具有粉碎、分散、乳化、均质、调色等多种功能。能使原料高度均匀混合，兼可回收废料。钢辊表面采用镍合金粉末热喷涂成双金属冷硬合金，硬度高，抗冲击、耐磨损。传动系统采用多行链软启动，传动效率高，运转平稳，无噪音。平列式手轮螺杆调整辊距，简单准确，操作方便。

订购信息 技术指标	BGD 770/1	BGD 770/2	BGD 770/3	BGD 770/4
轧辊直径 (mm)	65	100	150	200
轧辊长度 (mm)	125	250	300	500
电机功率 (KW)	0.55	1.5	2.2	4.0
辊筒转速	1 : 2.3 : 5.5	1 : 2.36 : 5.43	1 : 2.3 : 5.38	1 : 2.9 : 8.15
重量 (KG)	80	300	500	800



改进型三辊研磨机

说明：BGD 771系列改进型三辊研磨机采用优质钢板焊接，其传动齿轮浸放在润滑油内，操作手轮次用齿轮传动，具有耐磨，噪音小，维修率低、使用寿命长等优点；机器的辊筒与辊筒之间调节采用齿轮调节（BGD 770系列的是采用弹簧调节），电器控制部分直接安装在机器上，操作轻松、方便、准确。并且铜挡板采用翻板式设计，便于清洗铜刀表面的各种颜色。轧辊材质为冷硬合金，表面硬度可达到HSD 68-72，特别适用于研磨分散粘度高、颗粒度要求细的产品。

订购信息	BGD 771/1	BGD 771/2	BGD 771/3
轧辊直径 (mm)	150	260	305
轧辊长度 (mm)	300	675	760
主电机功率 (KW)	2.2	7.5	11
出料辊转速 (r/min)	181	183	142
中辊转速 (r/min)	78	64	47.4
进料辊转速 (r/min)	34	23	15.8
出料口距地高度 (mm)	660	580	650
重量 (kg)	500	2000	3800
尺寸 (mm/L×W×H)	920×880×1150	1690×1330×1300	1655×1490×1400

