

電壓偵測計



特點：

1. 重量輕，易攜帶
2. 自我測試功能
3. 電壓偵測範圍：80V-11.4kV AC
4. 自動關機功能（5分鐘）
5. 防水等級：IP66
6. 燈亮與聲響警告
警告訊號燈不論晝夜檢測，均亮燈警示
聲音警告音量 50dB / 2M，亮紅燈警示
7. 絕緣耐壓
60Hz, 20kV / 3 分鐘（感測金屬端與手把之間）
8. 漏電電流
不超過 100 μ A（感測金屬端與手把之間）

規格：

品 名	電 壓 偵 測 計
電壓偵測範圍	80V~11.4kV AC
頻率	50 / 60Hz
絕緣阻值	≥ 100MΩ（感測金屬端與手把之間）
耐壓測試	20kV / 3 分鐘（感測金屬端與手把之間）
漏電電流	不超過 100μA（感測金屬端與手把之間）
操作起始電壓 （裸露活電）	低電壓（LOW）：65 ± 15V 高電壓（HIGH）：1700 ± 200V
分貝	50dB（2公尺）
操作溫度	0°C ~ 40°C
防水等級	IP66
重量（含電池）	150 ± 10克
尺寸	275(L) x 47(W) x 37(D) mm
使用電源	1.5V (AAA) x 2
安規標準	EN 61326-1
附件	說明書 軟袋 電池