



高電壓檢測計

特點

- 使用玻璃纖維伸縮桿，方便使用與存放。
- 材質輕巧堅固，絕緣度良好。
- 具有自我測試功能設計，可判斷驗測前儀器的功能是否正常。
- 感測端部份可作角度調整(290HD)並且作防水設計，具保護作用，不易損壞。
- 通過歐洲安規檢測：
IEC/EN 61243-1 60068-2-6
60068-2-14 60068-2-32

玻璃纖維棒經過台灣大電力研究實驗中心以300mm/100kV 5分鐘耐壓測試合格，並通過歐洲安規IEC 60855的測試標準。

CE



230 HD 290 HD

規格

		230 HD	290 HD
驗測範圍		6 kV~36.5 kV	6 kV~81.5 kV
起始電壓(接地)		2.7 kV	2.7 kV
適用頻率		50/60Hz	
長度	縮短	893 ± 50mm	1370 ± 50mm
	伸展	1520 ± 50mm	2450 ± 50mm
絕緣棒耐壓		100 kV/300mm: 5分鐘	
絕緣狀況		1 kV DC量測在2000MΩ以上	
漏電電流		100 μA或100 μA以下	
操作溫濕度		0℃~40℃	
使用電池		鈕扣型(LR44)1.5V × 2(顆)	
重量		約485g	約590g
附件		說明書 × 1(本). 長型軟袋 × 1(個)	