



標準電機有限公司
地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話: (02) 2268-1528 傳真: (02) 2268-1529
e-mail: sales@sew.com.tw



指針絕緣測試計 (1kV以下)

特點

- 吊線式高品質防震錶頭。
- 可做絕緣阻抗(MΩ)、導通測試(Ω)和交流電壓量測(ACV)。
- 絕緣阻抗三檔量測電壓：250V、500V、1000V。
- 量測MΩ和Ω時，同時壓下："PUSH-ON"和"TIMER ON"可作長時間量測，約5分鐘後自動關機。
- 量測MΩ和Ω時，紅燈(LED)會亮，顯示正在執行工作。
- 輕巧堅固，方便使用和儲存。
- 符合EN 61010-1 CAT II 600V



規格 (23°C±5°C ≤80%R. H.)

絕緣阻抗 (MΩ)

量測檔位	250V / 500V / 1000V
量測電壓最大容許	額定電壓+10%
量測範圍 (中央刻度)	0-100MΩ / 0-200MΩ / 0-400MΩ (1MΩ) (2MΩ) (4MΩ)
準確度	±5%讀值
短路電流	2mA

導通測試 (Ω)

測試檔位	0-100 Ω
短路電流	23.5mA
精確度	±5%刻度長

交流電壓 (ACV)

量測範圍	0-600V
精確度	±2.5%滿刻度

一般敘述

使用電池	1.5V(AA)×6(顆)
外形尺寸	163(長)×100(寬)×50(高)mm
重量	約470克(含電池)
附件	測試線×1(組)、說明書×1(本) 攜帶箱×1(個)、電池

