

指針絕緣測試計(1kV以下)

特點

- 吊線式高品質防震表頭。
- 具有絕緣阻抗(MΩ)和交流電壓(ACV)量測等兩種功能。
- 絕緣阻抗量測時，有紅燈(LED)指示。
- 電池電源大小檢查功能設計。
- 交流電壓量測不必按鍵可直接量測。
- 輕便、堅固、易於攜帶使用和收藏。
- 符合安規IEC/EN 61010-1 CAT III 600V
EN 61326-1



規格(23°C±5°C <80%R. H.)

絕緣阻抗(MΩ)

量測電壓(DCV)	1000V
量測電壓最大容許	額定電壓+10%
量測範圍	0-2000MΩ
準確度	2-1000MΩ: ±5%讀值 其他範圍: ±0.7%刻度長
短路電流	1mA DC
中間刻度	50MΩ

交流電壓(ACV)

量測範圍	0-600V
精確度	±2.5%滿刻度

一般敘述

操作溫濕度	0~40°C 最大相對濕度85%
儲存溫濕度	-10~50°C 最大相對濕度85%
使用電池	1.5V(AA)×8(顆)
外形尺寸	175(長)×85(寬)×75(高)mm
重量	約560克(含電池)
附件	測試線×1(組) 軟袋×1(個) 說明書×1(本) 肩帶×1(條)