


指針絕緣測試計 (1kV以下)

特點

- 吊線式高品質防震錶頭。
- 絕緣阻抗三檔量測電壓：250V、500V、1000V
- 兩檔導通測試：0-3Ω（低阻抗量測）、0-500Ω
- 絕緣阻抗量測推動電流不小於1mA
- 外來電壓紅色燈(LED)警示
- 關機後自動放電
- 檢查電池電量功能
- 電池能量消耗量低
- 刻度板有反射鏡，方便識別
- 使用測試旋鈕可作長時間量測
- 保險絲保護設計
- 符合EN 61010-1 CAT III 600V
EN 61326-1
- 符合英國第16版本(BS 16th)



2732 IN

規格 (23°C±5°C ≤80%R. H.)

絕緣阻抗 (MΩ)

量測檔位	250V / 500V / 1000V
測量電壓最大容許	額定電壓+10%
量測範圍	0-100MΩ / 0-200MΩ / 0-400MΩ
中央刻度	1MΩ / 2MΩ / 4MΩ
刻度板識讀	×1/2 / ×1 / ×2
測量推動電流	≥1.0mA 直流電流
準確度	±5% 刻度指示值

導通測試 (Ω)


量測檔位	0-3Ω / 0-500Ω
短路電流輸出	≥200mA
準確度	±1.5% 刻度長

交流電壓 (ACV)

量測範圍	0-600V 交流電壓
準確度	±3% 刻度長

一般敘述

外來電壓警示	外來電壓交流電壓70V/直流電壓90V時，紅燈(LED)亮，蜂鳴器響應在24V交直流電壓輸入時
檢查電池能量	8V-10V時指針會指示在0K範圍內，在量測時電池OK(在6.5V以上)燈會亮
使用電池	1.5V(AA)×6(顆)
外形尺寸	205(長)×90(寬)×55(高)mm
重量	約550克(含電池)
附件	測試線×1(組)、說明書×1(本) 肩帶×1(條) 攜帶箱



AL-24-5

AL-21C2-4

TOC-2751