



標準電機有限公司
地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529
e-mail: sales@sew.com.tw



數位絕緣測試計 (1kV以下)

特點

- 使用微處理器控制系統設計。
- 液晶顯示器為3½位，最大顯示為1999
- 使用寬的液晶顯示器(68x34mm)
- (MΩ) 有三個絕緣量測電壓可供選擇: 250V, 500V, 1000V
- 量測結束關閉後，電路自動放電
- 量測絕緣阻抗電流大於1mA
- 阻抗量測短路測試電流大於200mA
- 可作長時間量測，可作交流電壓(ACV)量測
- 保險絲保護設計
- 具讀值鎖定(HOLD)功能設計
- 自動換檔設計
- 自動關機功能
- 自動歸零(REL)功能
- 符合歐洲安全規範
 - EN 61010-1 CAT III 600V
 - EN 61557-1 EN 61557-2
 - EN 61326-1



2151 IN

規格 (23°C±5°C ≤80%R. H.)

絕緣阻抗 (MΩ)

量測檔位(DCV)	250V / 500V / 1000V
量測電壓最大容許	額定電壓±10%
量測範圍 (自動換檔)	0~2MΩ 0~20MΩ 0~200MΩ 0~2000MΩ
解析度	0~2MΩ:1kΩ 0~20MΩ:10kΩ 0~200MΩ:100kΩ 0~2000MΩ:1MΩ
量測推動電流	1mA DC
準確度	0~2MΩ:±(5%讀值+5位數) 0~20MΩ:±(1.5%讀值+5位數) 0~200MΩ:±(2.5%讀值+3位數) 0~2000MΩ:±(5%讀值+5位數)

交流電壓 (ACV)

檔位	0-600V
解析度	1V
頻率範圍	40-120Hz
準確度	±(1.5%讀值+3位數)

導通測試 (Ω)

量測檔位	20Ω / 200Ω / 2000Ω
解析度	0-20Ω:0.01Ω 0-200Ω:0.1Ω 0-2000Ω:1Ω
短路電流	>200mA DC
開路電壓	12V DC
準確度	±(1.5%讀值+3位數)

一般敘述

內阻	10MΩ
使用電池	1.5V(AA) x 8 (顆)
外形尺寸	210(長)x210(寬)x100(高)mm
重量(含電池)	約1490克
配件	測試線x1(組) 肩帶1(條) 說明書x1(本) 電池