



標準電機有限公司
地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529
e-mail: sales@sew.com.tw



數位多功能及絕緣測試計 (LCD顯示)

特點

- 使用微處理器系統控制設計
- 測試電壓有三個檔位供選擇: 250V、500V、1000V
- 測試電壓功能
- 自動關機功能
- 導通測試功能
- 省電功能設計
- 快速測試10秒獨特功能設計
- 應用軟體自制校正
- 通過歐洲安全規範驗證:
EN61010-1 CAT III 600V
EN61326-1



4153 IN

規格 (23°C±5°C ≤80%R. H.)

絕緣阻抗 (MΩ)

測試電壓 (DCV)	250V, 500V, 1000V
測試電壓容許	額定電壓+10%
量測範圍	250V: 0.2MΩ - 2GΩ 500V: 0.2MΩ - 4GΩ 1000V: 0.2MΩ - 8GΩ
準確度	0.2MΩ - 4GΩ: ±3%讀值 4GΩ - 8GΩ: ±5%讀值
短路電流	4mA Max

導通測試 (Ω)

量測範圍	0.01-1999Ω
準確度	0.01-100Ω: ±1.0%讀值 100-300Ω: ±1.5%讀值 300-1999Ω: ±2.0%讀值
短路電流	>220mA
自動歸零	5Ω以下
蜂鳴器響應	3Ω以下

電壓量測 (ACV, DCV)

交流電壓 (ACV)	0-700V
直流電壓 (DCV)	0-950V
解析度	±1V
準確度	±1.5%讀值

一般敘述

保險絲規範	500mA 250V(5×20mm)
液晶顯示器	16(字)×2(行)LCD
快速測試	10秒
長時測試	60秒
操作溫濕度	0°-40° C 80%最大相對濕度
儲存溫濕度	-10° C -50° C 80%最大相對濕度
外形尺寸	250(長)×190(寬)×110(高)mm
重量(含電池)	約1460g
使用電池	1.5V(AA)×8(顆)
附件	說明書×1(本)、測試線×1(組) 肩帶(條)、電池