



數位多功能及絕緣測試計 (OLED顯示)

特點

- 超對比的OLED顯示，非常容易識別，提供給礦業或其他在黑暗處工作的行業量測使用。



CE

1152 MF-M**規格 (23°C ± 5°C ≤ 80% R. H.)**

絕緣阻抗 (MΩ)

量測電壓 (DCV)	250V / 500V / 1000V
輸出電壓容許	額定電壓 ± 10%
量測範圍	0.2MΩ~2GΩ / 0.2MΩ~4GΩ 0.2MΩ~8GΩ
準確度	0.2MΩ - 4GΩ : ± 3% 讀值 4GΩ - 8GΩ : ± 5% 讀值
極化指數 (PI)	✓
電介質吸收比 (DAR)	✓

導通測試 (Ω)

量測檔位	0.01-100Ω / 100-300Ω / 300-1999Ω
準確度	0.01-100Ω : ± 1% 讀值 100-300Ω : ± 1.5% 讀值 300-1999Ω : ± 2% 讀值
自動歸零	5Ω 以下
蜂鳴器響應	約 3Ω 以下
短路電流	> 220mA DC

電壓測試 (ACV, DCV)

交流電壓 (ACV)	0~700V
準確度	± (1.5% 讀值 + 1 位數)
直流電壓 (DCV)	0~950V
準確度	± (1.5% 讀值 + 1 位數)

被動元件過壓保護 (MOV) 和氣體填充元件 (GAS) 檢測

量測範圍	5~1020 DC
準確度	± (3% 讀值 + 2 位數)

一般敘述

自動關機時間	約 5 分鐘
保險絲規格	快斷型 500mA 600V (5 × 20mm)
操作溫濕度	0° - 40° 80% 最大相對濕度
儲存溫濕度	-10° - 50°C 80% 最大相對濕度
外形尺寸	175 (長) × 85 (寬) × 75 (高) mm
重量 (含電池)	約 655g
使用電源	1.5V (AA) × 8 鹼性電池
附件	說明書 × 1 (本)、測試線 × 1 (組) 肩帶 × 1 (條)、軟袋 × 1 (個)、電池



AL-24-5

CAC-1151 BET-1800