



數位式漏電斷路器檢測計

特點

- 微處理器控制系統設計。
- 使用16字 x 2行的液晶顯示器。
- 電池能量低消耗。
- 操作程序逐次顯示。
- 讀值自動鎖定功能。
- 準確的跳脫時間顯示。
- 可作相位選擇。
- 跳脫時的極性顯示。
- 自動關機。
- 接線的極性顯示。
- 可作Line-Earth的電壓和頻率量測。



1813 EL



TEL-1813 D



TEL_EL (Optional)

規格 (23°C±5°C <80%R. H.)

適用的電源系統 (50/60Hz)	550V、380V、240V
電流設定範圍	2-999mA ac
電流選擇方式	旋鈕
相位選擇	0° 與180°
過溫保護	有
跳脫指示和極性指示	有(LED)
操作電壓(L-E)	110V-317Vac
時間解析度	1微秒(最長量測時間19.999秒)
電流解析度	1mA
電流準確度	±1%±1mA
電壓測量準確度	50-350Vac±2%±1V 350-450Vac±5%±1V
操作溫濕度	-5°C-40°C最大相對濕度80%
儲存溫濕度	-10°C-55°C最大相對濕度80%
使用電池	1.5V乾電池(AA)×8(顆) LED正常指示:>7.5V
外形尺寸	170(長)×165(寬)×92(高)mm
重量	約1300克(含電池)
配件	測試線×1(組) 肩帶×1(條) 說明書×1(本) 1.5V乾電池×8(顆)