



電壓與導通測試計



特點

- 利用LED和蜂鳴器響應來指示交直流電壓(AC/DC)屬於那個檔位，大約是多少伏特(V)，交直流電壓範圍從12V~690V。
- 一共有7個檔位: 12V，24V，50V，127V，230V，400V，690V。
- DC有極性(+或-)LED指示。
- 導通測試有蜂鳴器響應。
- 自我測試按鈕設計，可確定在測試之前功能完全正確。
- 防水設計: IP54
- 可辨別相位和N(中性)

電器規格

型號	VOT-50	VOT-51
測試電壓	交直流 12V~690V	交直流 12V~690V
電壓檔位	交流(AC): 12V, 24V, 50V, 127V, 230V, 400V, 690V 直流(DC): 12V, 24V, 50V, 127V, 230V, 400V, 690V	交流(AC): 12V, 24V, 50V, 127V, 230V, 400V, 690V 直流(DC): 12V, 24V, 50V, 127V, 230V, 400V, 690V
照明功能	—	有
操作頻率	40Hz~400Hz	40Hz~400Hz
保護電壓	交流: 700V 直流: 1000V	交流: 700V 直流: 1000V
導通測試檔位	6kΩ	6kΩ
電阻檔位	6kΩ, 60kΩ, 300kΩ	6kΩ, 60kΩ, 300kΩ
操作溫濕度	0°C ~ 40°C 80%最大相對濕度	0°C ~ 40°C 80%最大相對濕度
測試距離	19mm	19mm
外形尺寸	206(長) × 58(寬) × 42(高)mm	195(長) × 56(寬) × 35(高)mm
重量(含電池)	約190g	約214g
使用電池	9V(6F22) × 1	9V(6F22) × 1
安規條款	EN 61010-1 CAT III 600V EN 61243-3 EN 61326-1	EN 61010-1 CAT III 600V EN 61243-3 EN 61326-1