


TCEB331系列


优质微型工业圆形三轴加速度计，顶部出口 4 针 Mini-MIL 连接器，
100 mV/g，±5%



产品特点

- 笛卡尔坐标相位配置
- 100 mV/g，±5% 灵敏度容差
- ▶ 薄型顶部出口箱
- ▶ 使用 J4A、J4C 或 J4N 连接器和 CB105、CB117、CB119 或 CB218 电缆

TCEB331 4 针连接器



库存产品

规格	标准	公制	规格	标准	公制
零件号	TCEB331	TCEB341	环境的		
灵敏度 (±5%)	100 毫伏/克		温度范围	-65 至 250°F	-54 至 121°C
频率响应 (±3dB)	120 到 720,000 CPM	2 Hz 至 12 kHz	最大的冲击保护	10,000 克, 峰值	
频率响应 (±10%)	240 到 600,000 CPM	4 Hz 至 10 kHz	电磁灵敏度	行政长官	
动态范围	50克		密封	焊接, 密封	
电气			SIL等级	安全等级 2	
稳定时间	<2.5 秒		身体的		
电压源 (IEPE)	18-30 伏直流		传感元件	压电陶瓷	
恒流励磁	2-10 毫安		传感结构	剪切模式	
频谱噪声 @ 10 Hz	30 微克/√Hz		重量	4.8 盎司	136 克
频谱噪声 @ 100 Hz	4 微克/√Hz		案例材料	316L 不锈钢	
频谱噪声 @ 1000 Hz	2 微克/√Hz		安装	1/4-28	
输出阻抗	<100 欧姆		连接器 (非集成)	4 针迷你 MIL	
偏置输出电压	10-14 伏直流		共振频率	1,020,000 CPM (± 12,000 CPM)	17 kHz (±2kHz)
案例隔离	>10 ⁸ 欧姆		安装扭矩	1 到 2 英尺磅。	1.4 到 2.7 牛米
			安装硬件	1/4-28 系留螺栓	M6x1 系留螺栓
			校准证书	CA10	

典型频率响应

