

c系列充磁机

C series magnetizer

典型机型

KCJ-C80, KCJ-C120, KCJ-C160, KCJ-C240

采用高压脉冲电容器；
充磁电压数字、指针表双重显示；50~1200V间任意可调；
并有电容量显示；
充磁产量计数功能；
低电感负载型（后缀G）；
可另外增加退磁功能（/T）；

适合范围

※ 钕铁硼、铁氧体、钕钴等普通充磁。
※ 永磁直流电机整体充磁。
※ 钕铁硼或铁氧体扬声器的充磁。
※ 大块磁性材料充磁。



Typical model

※ Adopt high voltage pulse Capacitance .
※ Output Voltage number and finger table show together, the voltage range in 50V to 1200V can move freely.
※ Function of take count of turnout.
※ Low inductance load model (suffix G) .
※ Can increase demagnetization function. (/ T).

Fit range

※ For NbFeB, Ferrite and SmCo's magnet material.
※ Overall magnetizing for permanent magnet DC motor.
※ For NbFeb and Ferrite's loudspeakers.
※ For large size magnet material.

型 号 Model	KCJ-C80	KCJ-C120	KCJ-C160	KCJ-C240
电 源 Power	AC. 220V 15A	AC. 220V 15A	AC. 220V 25A	AC. 220V 30A
充磁电压 Output volt.	DC 50V~1200V	DC 50V~1200V	DC 50V~1200V	DC 50V~1200V
最大输出电流 Max.output curr.	20,000A	20,000A	20,000A	20,000A
电 容 量 Capacitance	8000 uF	12000 uF	16000 uF	24000 uF
放电能量 Discharge energy	5760 J	8640 J	11520 J	17280 J
充电时间 Charge time	约 7 秒 (MAX) About 7 s(MAX)	约 9 秒 (MAX) About 9 s(MAX)	约 11 秒 (MAX) About 11 s(MAX)	约 15 秒 (MAX) About 15 s(MAX)
输出负载 Output load	线圈 coil	线圈 coil	线圈 coil	线圈 coil
外形尺寸 Dimensions	W D H 700×900×1350	W D H 700×900×1350	W D H 700×900×1350	W D H 850×1100×1570
重 量 Weight	约 210 KG About 210 KG	约 235 KG About 235 KG	约 290 KG About 290 KG	约 480 KG About 480 KG